



**PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V**



# PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V

Valvola di rilascio della pressione.  
Evita di accumulare troppa pressione nella pistola e quindi di danneggiarne le parti interne.

Testata in alluminio da pressofusione con valvola di rilascio aria e carico di grasso sfuso.

Piedino integrato per appoggiare la pistola su superfici piatte

Tubo alta pressione da 1m con molle di protezione e testina



Display che mostra:

- Livello di batteria
- Livello di grasso
- Quantità di grasso erogato
- Velocità

L'operatore controlla l'erogazione di grasso premendo un bottone

**Progettato per una versatilità senza pari e alte prestazioni, questo è uno strumento ideale per il lavoro quotidiano di ingrasso e manutenzione.**



**ART. 015-3180-000**  
La valigetta in plastica ha lo spazio predisposto per batteria supplementare



**ART. 015-3180-000**  
Caricatore ad ampio raggio (12-240 V / 50-60 Hz)



**ART. 015-3180-000**  
Batteria 20V Li-on - 2000 mAh



# PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V





# PISTOLA INGRASSAGGIO A BATTERIA 20V



015-3180-000

Ingrassatore a batteria 20V Li-Ion - 2000 mAh, adatto per cartucce 400g mod. standard e a vite Lube-Mec

Il **display** indica:

Livello della batteria, livello del grasso, quantità di grasso erogato e n. cicli.

Il caricabatterie è protetto da sovraccarico (tempo di ricarica circa 100% in 60 min. / 80% in 30 min.).

Con la batteria a piena carica, la capacità di erogazione è di 12 cartucce in condizioni di uscita libera del grasso.

La valigetta in plastica ha lo spazio predisposto per batteria supplementare

## Pistola a batteria di ingrassaggio 20V Li-Ion

Articolo	Capacità	Pressione Max	Portata Max	Batteria
----------	----------	---------------	-------------	----------

015-3180-000	500 g	690 bar	85 g/min	20V Li-Ion
--------------	-------	---------	----------	------------

Dotata di:

Valigetta in plastica

Ingrassatore a batteria 20V Li-Ion

Tubo flessibile 1000mm con testina 4 griffe

Art. **015-3185-000** caricatore ad ampio raggio (12-240 V/ 50-60 Hz)

Art. **015-3186-000** batteria 20V Li-Ion - 2000 mAh

Cinghia a tracolla

Utilizzare cartuccia  $\phi$  52 mm 400 g



015-3185-000

015-3186-000



015-3180-000	6,130	0,010	1
--------------	-------	-------	---

## Siringa rientrante per grasso in acciaio con testina Zerck

Articolo	Capacità	Diametro	Lunghezza	Pressione Max
----------	----------	----------	-----------	---------------

015-3305-050	50 g	30 mm	160 mm	100 bar
--------------	------	-------	--------	---------

015-3310-200	200 g	45 mm	220 mm	100 bar
--------------	-------	-------	--------	---------



015-3305-050

## Siringa rientrante per grasso ad alta pressione tubo telescopico con testina Zerck per testa sferica e Lub per testa concava

Articolo	Capacità	Diametro	Lunghezza	Pressione Max
----------	----------	----------	-----------	---------------

015-3320-080	80 g	37 mm	150<220 mm	200 bar
--------------	------	-------	------------	---------

015-3320-150	150 g	37 mm	220<350 mm	200 bar
--------------	-------	-------	------------	---------

015-3320-300	300 g	47 mm	260<430 mm	200 bar
--------------	-------	-------	------------	---------



015-3320-150



015-3350-000

## Siringa grasso per il riempimento di sistemi centralizzati di lubrificazione per camion, macchine agricole e movimento terra

Articolo	Capacità	Diametro	Lunghezza	Pressione Max
----------	----------	----------	-----------	---------------

015-3350-000	500 g	57 mm	280 mm	200 bar
--------------	-------	-------	--------	---------

Caricamento manuale e a cartuccia  $\phi$  52 mm 400 g