



ATF Speed D III H Plus

Scheda Prodotto

ATF Speed D III H Plus è un fluido completamente sintetico Multi-Vehicle formulato per essere impiegato nella maggior parte delle trasmissioni automatiche e delle idroguidate di auto e veicoli commerciali per le quali il costruttore prescriva fluidi di tipo ATF.

Prestazioni Superiori – Protezione Totale

La speciale additivazione utilizzata conferisce al prodotto un'elevata stabilità termico-ossidativa, preservando il lubrificante dal deterioramento e consentendo l'estensione dell'intervallo di cambio olio. Spiccate proprietà reologiche, alto indice di viscosità ed elevata fluidità a freddo, permettono la massima efficienza del cambio sia alle basse che alle alte temperature. Le eccellenti caratteristiche, antiusura, antischiuma e di durabilità delle prestazioni di frizione, consentono la massima protezione dei componenti meccanici, superiore comfort di marcia e rendimento della trasmissione.

PROPRIETA'

- Migliore efficienza della trasmissione.
- Massima protezione degli ingranaggi contro l'usura.
- Superiore resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica, mantiene pulita la trasmissione ed ogni sua parte lubrificata.
- Rendimento costante per lungo tempo e alle temperature ambientali estreme.
- Permette di estendere al massimo l'intervallo di cambio olio come previsto dal costruttore.
- Massima flessibilità d'impiego.
- Formulato completamente con basi sintetiche.



ATF Speed D III H Plus

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL – SUITABLE FOR USE

Audi / VW G 052 025 (09M), G 052 990 (09A), G 052 162
BMW LT41141, LA2634, ETL 7045, 8072B
Chrysler +3, +4 / Ford M, MV/ GM D-IIIE, D-IIIG, D-IIIH
Honda Z1
Hyundai/KIA SP-III
Jaguar Idemitsu K17
Jaso 1A
Land Rover Texaco N402
Mazda ATF M-III, M5
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12
Nissan Matic D, J, K
Subaru ATF, plus ATF-HP
Toyota T-III, T-IV
Allison C4, TES-295 / Caterpillar TO-2 / MAN 339V1, 339Z2 / Voith H55.6335
Volvo 97340, 97341 / ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 14B, 17C

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	33,99 cSt
Viscosità a 100°C	7,37 cSt
Densità a 15°C	0,843 g/cm ³
Indice di viscosità	191
Punto di infiammabilità	194,5°C
Punto di scorrimento	-54°C
Colore	Rosso Chiaro
Brookfield a -40°C	9878 mPa.s

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio