



Gear Oil 4005 SAE 75W-90

Scheda Prodotto

Gear Oil 4005 75W-90 è un olio totalmente sintetico Total Driveline, formulato per la lubrificazione delle trasmissioni manuali e dei differenziali di autovetture, autovetture sportive e veicoli commerciali.

Le straordinarie caratteristiche E.P. (Estreme Pressioni) e l'estrema resistenza al degrado da esercizio, lo rendono adatto all'impiego nei differenziali a dentatura ipoide fortemente sollecitati e nei sistemi di ingranaggi esposti per lungo tempo a temperature elevate.

PROPRIETÀ

- Massima protezione degli ingranaggi contro l'usura e i forti carichi.
- Maggior efficienza della trasmissione.
- Assicura maggior longevità e pulizia a tutti gli organi della trasmissione.
- Elevata resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica.
- Compatibilità con i sincronizzatori e gli elastomeri.
- Permette di estendere al massimo gli intervalli di cambio olio previsti dal costruttore.



Gear Oil 4005 SAE 75W-90

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API GL-4 / GL-5 / MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, MB 235.8, MACK GO-J, MAN 341-E3 / 341-Z2 / 342-S1, SCANIA STO 1:1G / 2:0 A FS, VOLVO 97312, ARVIN MERITOR O-76-E / O-94, RENAULT B0032/2 annex 3, DAF, IVECO, ZF TE-ML 02B / 05A / 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B / 21A

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	107,9 cSt
Viscosità a 100°C	15,8 cSt
Densità a 15°C	0,869 kg/l
Indice di viscosità	157
Punto di infiammabilità	146°C
Punto di scorrimento	<-36°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.