



VBA
SYNT
SPECIAL OIL FOR A WIDE
RANGE OF 2-STROKE ENGINE

Scheda Prodotto

VBA Synt è un lubrificante ad alte prestazioni che offre una elevata flessibilità di utilizzo, formulato per una ampia gamma di motori 2 tempi installati su scooter, moto, piccoli veicoli commerciali e attrezzatura da giardinaggio in genere.

VBA Synt è formulato con speciali componenti tali da assicurare una lubrificazione sempre efficiente e allo stesso tempo permettere una combustione ottimale e “pulita” libera da depositi.

Gli additivi *low ash* ad alto potere detergente impiegati nella formulazione consentono di mantenere pulite le parti più calde del gruppo termico evitando l'accumulo dei depositi sulla candela e tra gola del pistone e fascia elastica.

VBA Synt contiene l'esclusiva formula **BARD AHL POLAR PLUS** in grado di formare una pellicola molecolare lubrificante che, fissandosi tenacemente sul metallo, crea una barriera di protezione permanente riducendo drasticamente gli attriti e l'usura su tutte le parti lubrificate.

Proprietà

- Massima protezione contro l'usura e il grippaggio
- Massima pulizia del motore e della candela
- Riduce la fumosità allo scarico
- Massima flessibilità di utilizzo

VBA Synt è adatto per sistemi di miscelazione automatica e per la preparazione manuale della miscela al 2% o secondo le prescrizioni del costruttore.



SPECIAL OIL FOR A WIDE
RANGE OF 2-STROKE ENGINE

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API TC

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	101,6 cSt
Viscosità a 100°C	12,4 cSt
Densità a 15°C	0,881 kg/l
Punto di scorrimento	-15°C
Punto di infiammabilità	115°C
Ceneri	0,09%

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.