



Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione

I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni di esercizio più severe per i motori e pressioni mai raggiunte prima. L'unico elemento che mantiene separate le componenti metalliche del motore è il lubrificante, che quindi deve essere forte e resistente

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. La sua **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film evitando la rottura della pellicola lubrificante e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™**: aiuta il motore a lavorare al suo meglio

Applicazioni

Castrol EDGE 0W-20 LL IV è approvato nei motori benzina e diesel dei veicoli del gruppo Volkswagen che richiedono un lubrificante 0W-20 e specifica VW 508 00 / 509 00.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV è utilizzabile nei motori benzina e diesel dove il costruttore richieda un lubrificante con viscosità 0W-20 e specifica ACEA C5.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV è approvato nei veicoli che richiedono la specifica Porsche C20 e una viscosità 0W-20.

Vantaggi

Castrol EDGE 0W-20 LL IV garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione ai propulsori di ultimissima tecnologia, per motori altamente prestazionali e per veicoli che richiedono un elevato livello di protezione e lubrificanti a bassa viscosità.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
- Offre insuperabili livelli di protezione su una varietà di condizioni di guida e di temperature
- Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
- Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore
- Eccellente performance alle basse temperature

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 0W-20 LL IV
Densità relativa @ 15°C	DIN 51757	g/ml	0.84
Viscosità cinematica 100°C	DIN 51562	mm ² /s	8.0
Viscosità CCS -35°C (0W)	DIN 51377	mPa.s (cP)	4100
Viscosità cinematica 40°C	DIN 51562	mm ² /s	43
indice di viscosità	DIN ISO 2909	None	165
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-48
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.76

Performance del prodotto

ACEA C5
Porsche C20
VW 508 00/ 509 00

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV
20 Sep 2019

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it