



Dati del prodotto

## Castrol EDGE 5W-40 M

Più forte sotto pressione

### Descrizione

I progressi nella tecnologia dei motori hanno portato ad una maggiore potenza ed efficienza, questo significa che i motori lavorano più duramente e sotto pressioni più elevate che mai. Ciò significa che l'olio deve essere più forte per ridurre l'attrito e proteggere il motore.

Castrol EDGE è la nostra gamma tecnologicamente più avanzata. Fornisce la resistenza per aiutare a massimizzare le prestazioni dei veicoli

Castrol EDGE: più forte sotto pressione.

### Applicazioni

Castrol EDGE 5W-40 M è utilizzabile nei motori automobilistici benzina e diesel dove il costruttore raccomanda lubrificanti con specifiche ACEA C3, API SN e viscosità 5W-40.

Castrol EDGE 5W-40 M è approvato per l'uso dai principali costruttori automobilistici, si prega di fare riferimento alla sezione delle specifiche del libretto di uso e manutenzione

### Vantaggi

Castrol EDGE 5W-40 M è la scelta naturale per chi esige massime prestazioni dal motore dei veicoli moderni, che richiedono un livello di protezione elevata e oli dalle prestazioni superiori.

Castrol EDGE 5W-40 M:

- Testato in laboratori indipendenti secondo gli standard più elevati per dimostrarne le prestazioni
- Consigliato dalle case automobilistiche leader a livello mondiale
- Protegge il motore durante l'intero intervallo di cambio, anche con pressioni estreme
- Prestazioni testate in tutte le differenti condizioni di guida, e ad ogni temperatura

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 5W-40 M
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8519
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.9
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	197
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	229
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

## Performance del prodotto

ACEA C3  
API SN  
BMW Longlife-04  
Meets Fiat 9.55535-S2  
Porsche C40  
VW 511 00

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 5W-40 M  
15 Mar 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it