



Dati del prodotto

## Magnatec 0W-30 C2

Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

### Descrizione

Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 protegge dall'usura del motore.

Testato per soddisfare gli standard ACEA C2 per gli oli motore.

### Applicazioni

Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 è adatto per l'uso in veicoli a benzina e diesel dove il costruttore raccomandi un lubrificante 0W-30 con specifica ACEA C2.

### Vantaggi

Castrol MAGNATEC 0W-30 C2::

- Con la sua tecnologia sintetica fornisce una maggiore protezione nelle applicazioni ad alta e bassa temperatura.
- Fornisce una protezione continua per diverse condizioni di guida, stili e temperature

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec 0W-30 C2
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.9
Viscosità, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6090
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	176
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	206
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.56

## Performance del prodotto

ACEA C2

PSA Approval B71 2312

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Magnatec 0W-30 C2

07 Mar 2024

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

[www.castrol.it](http://www.castrol.it)