



Dati del prodotto

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5

Protezione continua ad ogni partenza.

Descrizione

Molecole che aderiscono, reinventate.

Oggi giorno un automobilista può formarsi e ripartire fino a 18,000¹ volte in un anno. Questo modo di guidare, oltre ad essere fastidioso può lentamente danneggiare in maniera permanente il tuo motore.

Le rivoluzionarie molecole DUALOCK di Castrol MAGNATEC aderiscono alle parti più critiche del motore e si legano insieme per:

- Formare un potente campo di forza di protezione
- Ridurre drasticamente sia l'usura in fase di riscaldamento
2 che quella dovuta alle ripartenze³ del 50%
- Offrire una protezione unica e brevettata, progettata specificamente per la guida moderna.

Protezione continua ad ogni partenza.

¹ Media globale su 50 città, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

² Testato secondo i limiti del test sull'usura della Sequenza IVA API SN.

³ Testato secondo i limiti del test sull'usura di ACEA CEC OM646LA

Applicazioni

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5 è utilizzabile su vetture a benzina e diesel dove il costruttore richieda un lubrificante con specifica ACEA A1/B1, A5/B5, API SN, ILSAC GF-5 o precedenti e viscosità 5W-30.

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5 è approvato nei veicoli dove è richiesto un lubrificante con viscosità 5W-30 e dove richieste le approvazioni Meets - Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D, si raccomanda di fare riferimento a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC 5W-30 A5
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità Cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	10.1
Viscosità, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4200
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm²/s	57
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	167
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.21

Performance del prodotto

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN

ILSAC GF-5

Meets - Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5

23 Mar 2023

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it