

LUSIN® LUB PZO 152

Pasta speciale lubrificante e di montaggio



Vantaggi

- Resistente ad alte pressioni
- Previene gli slittamenti
- Protegge contro la corrosione
- Previene la ruggine da contatto
- Resistente all'acqua calda e al vapore
- Resistente in ambiente alcalino e acido
- Si stende con semplicità

Descrizione

Lusin® Lub PZO 152 è una pasta morbida, multiuso, a base di olio minerale e di una combinazione di lubrificanti inorganici solidi. Questa speciale pasta lubrificante e per il montaggio, resiste alle alte pressioni e protegge dalla corrosione, anche dalla ruggine da contatto.

Lusin® Lub PZO 152 raggiunge il massimo effetto lubrificante nell'intervallo di applicazione fino a 150 °C (302 °F).

Lusin® Lub PZO 152 previene gli slittamenti ed è resistente all'acqua calda, al vapore ed agli ambienti alcalini e acidi. Inoltre si stende facilmente, garantendo una prestazione di lunga durata.

Proprietà caratteristiche

Aspetto dei principi attivi:	Pasta, beige
Densità, DIN 51757, a 20 °C (68 °F), g/mL, ca.:	1,35

Punto di gocciolamento, °C (°F): > 150 (302)

Intervallo della temperatura operativa, °C (°F): da -30 a 150 (da -22 a 302)
con punte fino a 200 (392)

Penetrazione in provino manipolato sulla base della DIN 51804 (0,1 mm): Circa 315

Applicazione

Lusin® Lub PZO 152 è raccomandato per tasselli scorrevoli ed estrattori delle presse che lavorano la plastica. Il lubrificante è progettato per scopi di manutenzione e riparazione, specialmente per superfici scorrevoli (velocità di scorrimento da bassa a media), per applicazioni nelle quali si possono verificare slittamenti e per applicazioni con carichi fortemente statici e dinamici. Il prodotto può essere utilizzato per applicazioni esposte al calore e come ausilio di montaggio per tutte le tipologie di applicazione. Lusin® Lub PZO 152 è un prodotto multiuso per operazioni di assemblaggio per tutta l'industria delle costruzioni di macchinari.

Indicazioni di applicazione: pulire e sgrassare tutte le superfici, applicare uno strato sottile e uniforme di pasta o spray. Per la pulizia si raccomanda di utilizzare Lusin® Clean L 23 F come detergente e Lusin® Clean L 11 F o Lusin® Clean L 52 F come prodotto sgrassante.

Imballaggio

Pasta: Tubetto da 140 g

Avvertenze legali

Le informazioni tecniche e i suggerimenti per l'uso contenuti nel presente documento si basano sulle nostre esperienze e conoscenze generali al momento della pubblicazione e hanno lo scopo di fornire informazioni su possibili applicazioni a un professionista con esperienza tecnica. Questo non esonera il cliente dall'obbligo di eseguire i propri test con il prodotto selezionato per una specifica applicazione. Sebbene le informazioni e i suggerimenti siano ritenuti accurati e affidabili, nulla di ciò che è contenuto in questo documento deve essere considerato come una garanzia espressa o implicita.