

CLARIL *ESTERCUT BIO 17*

Fluido da taglio per asportazione truciolo

Fluido da taglio interamente sintetico, senza cloro e senza zinco, non contiene idrocarburi minerali e la sua base proviene da fonti rinnovabili. E' un lubrificante biodegradabile e altamente resistente, garantisce un'ottima durata degli utensili

APPLICAZIONI

Per applicazioni di asportazione truciolo su materiali di media-alta resistenza, inox, ma anche alluminio e rame. Ottimo per tornitura con macchine automatiche mono o plurimandrino. Per lubrificazione minimale attraverso ugelli aria/lubrificante.

CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza alla combustione, riduce la possibilità d'innesco da parte di fiamme libere, metalli fusi ecc...
- Biodegradabile oltre il 60% secondo prova OECD 301B
- E' compatibile con elastomeri di comune impiego.
- Riduce fenomeni di esalazione e inquinamento dell'aria durante la lavorazione.

Aspetto	Liquido limpido giallo paglierino
Viscosità a 40°C (cSt)	17
Viscosità a 100°C (cSt)	4,8
Punto di infiammabilità (C°) cooc	186
N.N. (mgKOH/g)	max 1
Punto di scorrimento (C°)	-5
Densità a 20°C (Kg/Lt)	0,88

STOCCAGGIO

Teme il gelo, tenere gli imballi chiusi e lontani da fonti di calore. Evitare lo stoccaggio sotto il sole e comunque in ambienti con temperature comprese tra i 0°C e +40°C.