

CLARIL *PRESSMEC* 1.2

Fluido per deformazione metalli a freddo

Lubrificante per deformazione e tranciatura leggera di lamierini in alluminio, leghe ferrose e zincate. Ideale per tutte quelle applicazioni dove si desidera un lubrificante evaporabile che minimizzi il residuo oleoso sul manufatto.

APPLICAZIONI

PRESSMEC 1.2 è particolarmente indicato per stampare alette di alluminio nel settore degli scambiatori di calore, tranciare lamierino magnetico e in svariate operazioni nell'industria dell'elettrodomestico. Generalmente applicabile con sistema spray o a rulli

CARATTERISTICHE

E' un lubrificante inodore e incolore con un alto grado di evaporazione che consente evaporando di evitare residui sul manufatto.

Colore Saybolt	ASTM D 156	+ 30
Massa volumica a 15°C	ASTM D 1298	g/L 0,765
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s 1,2
Punto di infiammabilità	ASTM D 93	°C 65
Curva di distillazione:	ASTM D 86	punto iniziale °C 187 punto finale °C 210
Aromatici	U.V. ppm 43	
Zolfo	ASTM D	5453 ppm < 1.0
Indice di Bromo	ASTM D 2710	mg/100 g < 5
Punto di anilina	ASTM D 611	°C 81
Kauri -Butanolo	ASTM D 1133	27

STOCCAGGIO

Immagazzinare il prodotto al coperto. Se ciò non fosse possibile, tenere i fusti in posizione orizzontale in modo da evitare eventuali infiltrazioni d' acqua e la scomparsa delle scritte sull'imballo. Evitare di tenere il prodotto in luoghi esposti al calore del sole od in vicinanza di sorgenti di calore