Eni OTE 32

APPLICAZIONI

Eni OTE 32 è un lubrificante appositamente sviluppato per l'impiego in applicazioni con turbine a vapore e a gas.

E' formulato con oli base di alta qualità e un sistema di additivi accuratamente selezionati per conferire un'elevata stabilità termo-ossidativa, nonchè un rapido rilascio dell'aria e un'eccellente demulsività che consente una pronta separazione dall'acqua.

Eni OTE 32 garantisce ottime prestazioni in turbosoffianti, impianti oleodinami e compressori aria laddove la temperatura di scarico è medio/alta ed in qualsiasi altra applicazione per la quale è necessario l'impiego di un lubrificante di alta qualità.

VANTAGGI CLIENTE

- Assicura estesi intervalli di lubrificazione
- Garantisce un adeguato film lubrificante
- Aumenta l'affidabilità di funzionamento della turbina
- Massimizza l'efficienza del sistema di rimozione dell'acqua
- Soddisfa le principali specifiche del settore e dei principali costruttori di turbine

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- ISO 8068 TSA/TGA
- DIN 51515-1 TD
- BS 489:1999
- Ansaldo Energia 606W807 Rev.C (2012)
- GE GEK 28143B
- Siemens TLV 9013 04
- ASTM D 4304 Type I
- JIS K 2213 -1983 Type II
- Doosan Skoda Power
- Nuovo Pignone SOM 17366

Eni SpA Refining&Marketing
Viale Giorgio Ribotta 51, - 00144 Roma
+39 06 5988.1

Data	21/05/2020
Codice	2610
Pagina	1

Eni OTE 32

- Mitsubishi Spec. NO. E00-001 Rev.2
- CEI 10-8 (1994)
- ITN52220.02
- ITN52220.03

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	860
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	32
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	119
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 5950	°C	-12
N.N.	ASTM D 974	mg KOH/g	0.08
Rilascio aria	DIN 51381	min	2
Prova ruggine/B	ASTM D 665	-	supera
Corrosione rame	ASTM D 130	-	1A