

Scheda Tecnica

Rev. 1 del 15/07/17

Nome Prodotto

RELAPUR S 6029

Distaccante pronto all'uso base cera, in aerosol.

Generalità

Il RELAPUR S 6029 è un distaccante utilizzato per lo stampaggio di articoli in poliuretano di tipo elastomerico compatto ed espanso, sia a base di polietere che poliestere. Il RELAPUR S 6029 può essere utilizzato anche per resine epossidiche e/o fenoliche e, conferisce ai manufatti un aspetto opaco e dal tatto vellutato.

Caratteristiche Tecniche

Le caratteristiche principali del RELAPUR S 6029 sono le seguenti:

- *Ottimo potere Distaccante-Lubrificante.*
- *Fornisce superfici opache ed omogenee con un tatto vellutato.*
- *Non lascia aloni sui pezzi stampati.*
- *Non provoca apprezzabili incrostazioni degli stampi, se applicato in strato sottile.*
- **IMPEDISCE L'OSSIDAZIONE DEGLI STAMPI METALLICI.**

Modalità d'impiego

Il RELAPUR S 6029 dato il suo imballo è un prodotto facile da utilizzare ed estremamente rapido nell'applicazione, il suo uso principale è quello di agente di distacco per manufatti in poliuretano di qualsiasi tipologia in special modo PUR rigidi e o elastomeri dove si richieda una superficie opaca ed omogenea.

Il RELAPUR S 6029 va, prima di tutto agitato prima dell'uso in modo energico, ed applicato direttamente sullo stampo pulito, in strato sottile ed uniforme.

Nel caso in cui i pezzi stampati debbano subire una successiva operazione di verniciatura o incollaggio, devono preventivamente essere decapati con appositi cleaners.

Stoccaggio

Il tempo di conservazione del RELAPUR S 6029 nei suoi imballaggi originali, è di 12 mesi ad una temperatura non inferiore ai 5 °C e non superiore ai +45°C

Imballaggio

Confezione da 12 pezzi (bombolette)