



# IP Sintiax Exclusive C4

## DESCRIZIONE

Lubrificante sintetico multigrado con formulazione Low SAPS per la lubrificazione dei motori benzina e diesel leggeri di ultima generazione rispondente alle specifiche prestazionali ACEA C4 e Renault RN 0720.

## CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

| Gradazione SAE (J300)        |             |                    | 5W/30 |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Massa volumica a 15 °C       | ASTM D 4052 | kg/l               | 0.855 |
| Viscosità a 100 °C           | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.5  |
| Viscosità a 40 °C            | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 65.0  |
| Indice di viscosità          | ASTM D 2270 | -                  | 170   |
| Punto di infiammabilità V.A. | ASTM D 92   | °C                 | 220   |
| Viscosità a -30 °C           | ASTM D 5293 | cP                 | 5100  |
| Punto di scorrimento         | ASTM D 97   | °C                 | -36   |

## PROPRIETA' E PRESTAZIONI

**IP Sintiax Exclusive C4** SAE 5W/30 fornisce prestazioni eccellenti in virtù della sua innovativa formulazione Low SAPS, che garantisce la massima protezione del filtro particolato (FAP/DPF) e dei sistemi di abbattimento delle emissioni.

L'elevata qualità delle basi sintetiche impiegate e l'alto contenuto tecnologico del pacchetto di additivi conferiscono al prodotto ottime proprietà detergenti e disperdenti, elevate proprietà antiusura ed eccezionali caratteristiche antiossidanti, che contrastano efficacemente il decadimento delle prestazioni durante l'esercizio ad alta temperatura.

La notevole stabilità della viscosità anche dopo impieghi prolungati e la bassa volatilità permettono inoltre di limitare il consumo del lubrificante e di raggiungere con ottima affidabilità i più lunghi intervalli di cambio olio indicati dai costruttori.

**IP Sintiax Exclusive C4** SAE 5W/30, grazie alla sua fluidità, consente apprezzabili risparmi di carburante ed un perfetto avviamento a freddo anche con temperature molto basse.

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

**IP Sintiax Exclusive C4** SAE 5W/30 è conforme alle seguenti specifiche e classificazioni:

- ACEA C4-16
- Mercedes-Benz 226.51
- RN0720

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti **italiana petroli S.p.A.** sito in Savona opera con un Sistema di Qualità conforme alla Norma **UNI EN ISO 9001**.

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte al meglio delle nostre conoscenze alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La nostra società non è in alcun modo responsabile di eventuali danni risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.

rev. 0 del 12 febbraio 2021