

IRMCO®



980 000

DESCRIZIONE

I prodotti IRMCO GEL® della serie 980 sono progettati per applicazioni di piegatura di tubi in cui il lubrificante deve rimanere sulla superficie su cui viene applicato.

IRMCO GEL 980 000 è un lubrificante in gel per piegatura di tubi a mandrino con una consistenza compresa tra NLGI 0 e 00. Elimina i problemi di pulizia associati agli oli per piegatura. Di colore ambra chiaro e trasparente. Per materiali ferrosi e alcuni acciai inossidabili. Per un uso alternativo, verificare la compatibilità. Non diluire.

APPLICAZIONE

Piegatura

METALS	
Steel	✓
Stainless Steel	✓
High Strength Steel	✓
Galvanized	✗
Galvannealed	✗
Aluminum	*
Aluminized	*
Brass / Copper	*

KEY

- ✓ Recommended use
- ✗ Not Recommended
- * Alternative use

Aspetto: Ambra chiaro.

Densità: 0,98 KG/LT

Viscosità(40°C): - cSt

Brix (%): -

pH: Residuo: 8

Flash point: Nessuno

Conservazione in imballo: Si consiglia di conservarlo al chiuso. Il prodotto si congelerà a 0°C.

Attrezzatura-applicazione: Gel Press - Pompa per grasso - Spazzola - Manuale all'interno del tubo

Copertura: 4,5 - 6,5 g/m²

Pulizia del residuo: Risciacqui con acqua semplice e/o detergente alcalino delicato, da temperatura ambiente a 43,3°C.

Pulizia degli utensili: IRMCO 980 819 o detergente antiruggine a base d'acqua idoneo.

Smaltimento: Vedere SDS. Seguire le normative locali sullo smaltimento.

Precauzioni speciali: Vedere SDS. Questo prodotto non è compatibile con acidi estremi o basi estreme. L'attrezzatura deve essere verniciata con vernice epossidica resistente agli alcali.

GARANZIA

In caso di problemi con un prodotto IRMCO, contattare il rappresentante IRMCO per ricevere informazioni.

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono affidabili, sebbene l'accuratezza o la completezza non siano garantite. I prodotti IRMCO FLUIDS®, IRMCO GEL® e IRMCO EXTREME® sono stati ampiamente utilizzati in tutto il mondo in varie applicazioni di produzione e fabbricazione. È responsabilità degli utenti dei prodotti IRMCO EUROPE soddisfare i requisiti di qualità superficiale dei componenti, compatibilità di processo o pulizia dei clienti. Data la complessità e la varietà delle applicazioni e dei processi degli utenti, IRMCO EUROPE non può prevedere tutte le condizioni e i risultati degli utenti. Supponiamo che la qualità superficiale, la compatibilità di processo o la pulizia siano una preoccupazione dell'utente. In tal caso, IRMCO EUROPE raccomanda di rimuovere/pulire la pellicola del prodotto IRMCO EUROPE dai componenti prima dell'assemblaggio finale e della distribuzione di tali componenti. Gli utenti si assumono tutti i rischi e le responsabilità associati ai prodotti utilizzati.