

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C

Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240

<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA01790620189

N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

019B BISTRATO

Detergente autolucidante

Informazioni tecniche

Super detergente autolucidante concentrato, studiato per il lavaggio rapido di auto, autocarri, autocisterne, cerchioni, motori, teloni e per asportare macchie persistenti. Super detergente bi-componente formulato con materie prime selezionate. Presenta una separazione in 2 fasi dovuta proprio alla sua concentrazione dei componenti e per questo ha una buona resa, sopportando elevate diluizioni. Agisce particolarmente sullo sporco atmosferico causato dal traffico stradale. È in grado infatti, di rompere quel legame elettrostatico che la carrozzeria tende a trattenere e quindi difficile da asportare senza l'azione meccanica. E' anche un ottimo sgrassante per parti meccaniche, muletti, metalli ferrosi. E' usato per: autocarri, auto, teloni, cisterne, motori, autobus, macchine operatrici, cassonetti dell'immondizia, ecc. **NON SERVE SPUGNARE NE' SPAZZOLARE**, ma è sufficiente nebulizzare il prodotto diluito con acqua e risciacquare a freddo con idropulitrice. Ideale anche per la pulizia nelle aziende alimentari di nastri trasportatori, attrezzature varie e parti in acciaio.

COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, alcali, sospensivanti dello sporco, brillantanti, emulsionanti, alcol, agenti bagnanti, acqua.

pH: 12 in diluizione 1/20 con acqua a 20°C.

USO: CON NEBULIZZATORE:

Per autovetture: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:20- 1:30 con acqua nella stagione fredda e 1:40-1:60 nella stagione calda, nebulizzare uniformemente su tutta la superficie partendo sempre dal basso e risciacquare a freddo a pressione.

Per autocarri, cisterne, autobus, teloni: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:20 con acqua nella stagione fredda e 1:40 nella stagione calda, nebulizzare uniformemente partendo sempre da basso e risciacquare a freddo a pressione.

Per motori, macchine operatrici: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:10-15 con acqua, nebulizzare uniformemente e risciacquare a freddo a pressione.

CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE: Agitare molto bene e diluire il prodotto al 50% con acqua, farlo aspirare direttamente dall'apposito dosatore regolando la diluizione finale a 1:50/60.

CON IDROPULTRICE: Agitare molto bene e diluire con 10-15 parti di acqua. Fare aspirare tramite l'apposito miscelatore regolandolo opportunamente in base allo sporco ed alla superficie da pulire. Risciacquare a pressione.

RACCOMANDAZIONI: seguire le avvertenze presenti sulla scheda di sicurezza. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lasciare mai asciugare la soluzione detergente sulla carrozzeria. Durante la stagione calda si consiglia di raffreddare la carrozzeria prima dell'uso del prodotto. Applicare sempre il prodotto dal basso verso l'alto e risciacquare dall'alto verso il basso. Prodotto per uso professionale.

CONFEZIONI: canestri da kg. 12 - 25