

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA

Lubrificante grafitato per ingranaggi scoperti per prima lubrificazione e lubrificazione
"da contrasto"



Vantaggi per la Vostra applicazione

- Prodotto pronto all'uso - nessuna preparazione necessaria
- Elevata capacità di carico e adesività - previene il contatto metallo-metallo dei fianchi dei denti
- Durata prolungata del velo lubrificante - protegge i fianchi dei denti anche durante lunghe procedure di allineamento degli ingranaggi
- Ideale per prima lubrificazione e lubrificazione da contrasto - per verificare l'allineamento parallelo dei fianchi dei denti

Le vostre esigenze – la nostra soluzione

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA è un lubrificante adesivo caratterizzato da facile distendibilità contenente un addensante a base di sapone di alluminio complesso, olio minerale ed elevata percentuale di lubrificante solido (grafite fine).

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA è ideale per pressioni elevate, presenta proprietà anticorrosione ed è privo di materie prime contenenti bitume, solventi, metalli pesanti, cloro o particelle solide

Campi d'impiego

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA è stato sviluppato per una prima lubrificazione di ingranaggi molto grandi e di comandi a corona dentata. Può essere utilizzato quale lubrificante "da contrasto" per il controllo dell'impronta di carico durante l'allineamento dei comandi di grandi dimensioni.

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA è anche un lubrificante ideale per rotismi scoperti (ad esempio argani), guide di scorrimento,

cremagliere, trasmissioni a catena di grandi dimensioni e funi metalliche.

Indicazioni per l'applicazione

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA può essere applicato a pennello o a spatola. Per ottenere il miglior grado di protezione della superficie, pulire le parti da trattare prima di applicare il lubrificante con un pennello a setole corte.

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA non è adatto per le applicazioni con sistema di lubrificazione centralizzata o spruzzatura; è tuttavia possibile utilizzare un ingrassatore manuale a leva.

Schede di sicurezza

Le schede di sicurezza possono essere richieste tramite il nostro sito web www.klueber.com. Potete inoltre richiederle al vostro contatto presso Klüber Lubrication.

Contenitori	GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA
Cartuccia 400 g	+
Lattina 1 kg	+
Fustino 5 kg	+
Fustino 25 kg	+
Fusto 180 kg	+

Caratteristiche del prodotto	GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA
Codice articolo	039062
lubrificanti solidi	circa 25 % in peso

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA

Lubrificante grafitato per ingranaggi scoperti per prima lubrificazione e lubrificazione
"da contrasto"



Caratteristiche del prodotto	GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA
Colore spazio	nero
Testo	omogeneo , a fibre corta
Film lubrificante di funzionamento	circa -40 °C
Temperatura d'esercizio, limite inferiore	-15 °C
Stabilità termica del film lubrificante, dipende dalla rilubrificazione	circa 200 °C
Densità, Metodo Klüber: PN 024, 20°C	circa 1.07 g/cm³
Grado NLGI, DIN 51818	1
Viscosità cinematica dell'olio di base, 40°C, dati calcolati	circa 500 mm²/s
Punto di goccia, DIN ISO 2176 / IP 396	≥ 220 °C
Durata minima di conservazione dalla data di produzione - in un locale asciutto, al riparo dal gelo e in un contenitore originale non aperto, circa	36 mesi

Klüber Lubrication – your global specialist

Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione. Tramite il contatto personale e la consulenza aiutiamo i nostri clienti a livello mondiale, in tutti i settori industriali e mercati a raggiungere il successo. Grazie ai nostri concetti tecnici ambiziosi e al nostro personale esperto e competente soddisfiamo da oltre 90 anni le richieste sempre più esigenti della nostra clientela con la produzione di lubrificanti ad alte prestazioni sempre più efficienti.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania /
Tel. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effettuare test preliminari con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico, meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

Editore e Copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. La ristampa totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione di Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, a condizione che ne venga opportunamente citata la fonte e ne venga inviata una copia all'editore.