PARALIQ GA 351

Grasso lubrificante speciale per l'industria alimentare e farmaceutica

Vantaggi per la Vostra applicazione

- Grasso lubrificante versatile che permette di ridurre il numero di diversi lubrificanti richiesti
- Perdita di lubrificante ridotta grazie alla sua resistenza agli ambienti aggressivi
- Maggior affidabilità dei processi grazie all'eccellente resistenza all'acqua calda
- Certificato ISO 21469 – conforme ai requisiti igienici di produzione. Per maggiori informazioni sulla norma ISO 21469, visitare il sito web www.klueber.com

Le vostre esigenze – la nostra soluzione

PARALIQ GA 351 è un grasso lubrificante a base di ispessente per sapone complesso di alluminio.

PARALIQ GA 351 è inodore e insapore. Resiste a tutte le sostanze a base acquosa o alcolica normalmente presenti nell'industria alimentare.

Grazie alla sua consistenza, PARALIQ GA 351 può essere applicato normalmente tramite impianti di lubrificazione centralizzati, anche a basse temperature. Si noti tuttavia che in considerazione delle diverse configurazioni degli impianti e delle condizioni di applicazione, la pompabilità del prodotto è soggetta a conferma da parte del costruttore dell'impianto per ogni singola applicazione. Siamo a disposizione per fornire l'assistenza e la consulenza necessarie.

PARALIQ GA 351 è omologato NSF H1 e conforme a FDA 21 CFR § 178.3570. Questo lubrificante è stato sviluppato tenendo conto del contatto accidentale con i prodotti e i materiali di confezionamento nel settore alimentare, cosmetico, farmaceutico o dei mangimi. L'utilizzo di PARALIQ GA 351 contribuisce a una maggiore affidabilità dei processi produttivi. Raccomandiamo tuttavia l'esecuzione di un'ulteriore analisi dei rischi, ad esempio HACCP.

Campi d'impiego

PARALIQ GA 351 può essere utilizzato per tutti i punti di lubrificazione nell'industria alimentare.

Esempi di applicazione

- Cuscinetti rotolanti e a strisciamento nelle macchine dell'industria alimentare e farmaceutica
- Pistoni di misurazione nelle macchine di riempimento e sigillatura delle coppe
- Tracce tubolari nei macelli

Indicazioni per l'applicazione

Pulire tutti i punti di attrito lubrificati in precedenza con un altro grasso prima di applicare PARALIQ GA 351. In caso di miscibilità dei grassi, è sufficiente eseguire una rilubrificazione con PARALIQ GA 351.

Il lubrificante può essere applicato a spatola, pennello, pistola o altra attrezzatura simile. Evitare l'eccessiva lubrificazione. I punti d'attrito possono essere puliti con normali detergenti.

Questo prodotto è disponibile anche nel nostro distributore automatico di lubrificanti Klübermatic. Consultare per favore gli esperti di ingegneria dell'applicazione di Klüber Lubrication per determinare se Klübermatic possa essere utilizzato nelle condizioni dei vostri processi.

Schede di sicurezza

Le schede di sicurezza possono essere richieste tramite il nostro sito web www.klueber.com. Potete inoltre richiederle al vostro contatto presso Klüber Lubrication.

Contenitori	PARALIQ GA 351
Cartuccia 370 g	+
Lattina 1 kg	+

a brand of FREUDENBERG

PARALIQ GA 351

Grasso lubrificante speciale per l'industria alimentare e farmaceutica

Contenitori	PARALIQ GA 351
Fustino 25 kg	+
Fusto 180 kg	+

Caratteristiche del prodotto	PARALIQ GA 351
Codice articolo	096020
Colore spazio	beige
Temperatua d'esercizio, limite inferiore	-25 °C
Temperatua d'esercizio, limite superiore	110 °C
Numero di registrazione NSF H1	056370
Penetrazione lavorata, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite inferiore	300 0.1 mm
Penetrazione lavorata, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite superiore	320 0.1 mm
Viscosità cinematica dell'olio di base, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	circa 22 mm²/s
Viscosità cinematica dell'olio di base, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	circa 230 mm²/s
resistenza all'acqua, DIN 51807-1, based on standard, 3 hours, 50°C	1 - 50 classificazione
resistenza all'acqua, DIN 51807-1, 3 hours, 90°C	1 - 90 classificazione
Durata minima di conservazione dalla data di produzione - in un locale asciutto, al riparo dal gelo e in un contenitore originale non aperto, circa	24 mesi

Klüber Lubrication – your global specialist

Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione. Tramite il contatto personale e la consulenza aiutiamo i nostri clienti a livello mondiale, in tutti i settori industriali e mercati a raggiunger il successo. Grazie ai nostri concetti tecnici ambiziosi e al nostro personale esperto e competente soddisfiamo da oltre 90 anni le richieste sempre più esigenti della nostra clientela con la produzione di lubrificanti ad alte prestazioni sempre più efficienti.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania /
Tel. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effuare test preliminari con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico, meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

Editore e Copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. La ristampa totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione di Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, a condizione che ne venga opportunamente citata la fonte e ne venga inviata una copia all'editore.