



Mobil SHC Gargoyles™ 32

Mobil Industrial, Italy

Oli sintetici refrigeranti ad altissime prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil SHC Gargoyles 32 è un lubrificante completamente sintetico ad alte prestazioni, formulato con poliole esteri sintetizzati (POE) brevettati e un'additivazione esclusiva che offre eccezionale lubricità, protezione dall'usura, stabilità chimica e termica e stabilità idrolitica.

Mobil SHC Gargoyles 32 è specificamente progettato per la lubrificazione di compressori e sistemi di refrigerazione che utilizzano refrigeranti sintetici HFC compatibili con l'ozono, nonché refrigeranti HFO e miscele HFO/HFC di recente sviluppo con un potenziale di riscaldamento globale inferiore rispetto agli HFC, inclusi i refrigeranti A1 e A2L secondo la classificazione di sicurezza ASHRAE 34/ISO 817.

Mobil SHC Gargoyles 32 è miscibile con refrigeranti HFC, HFO e HFO/HFC e ha rapporti viscosità/temperatura/pressione ben definiti con un'ampia gamma di questi refrigeranti. Presenta inoltre un equilibrio ottimizzato di miscibilità/solubilità.

Mobil SHC Gargoyles 32 è raccomandato per l'uso in HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento d'aria), refrigerazione commerciale e industriale.

Prerogative e benefici

Mobil SHC Gargoyles 32 è formulato per le sue eccellenti prestazioni in un'ampia gamma di refrigeranti e condizioni operative. È progettato per completare i Mobil EAL Arctic™ ogni volta che i sistemi di refrigerazione funzionano con refrigeranti HFC (ad esempio e non solo R-134a, R-410A) o con refrigeranti HFO di ultima generazione, rispettosi dell'ozono e a basso riscaldamento globale (ad esempio e non solo R-455A, R-513A). Mobil SHC Gargoyles 32 è stato sviluppato insieme ai principali OEM di compressori e progettisti di sistemi per garantire prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di applicazioni. In particolare, questo prodotto è consigliato per l'uso nei compressori Copeland secondo le specifiche Emerson Climate Technologies.

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Eccellente stabilità alle alte temperature	Migliore pulizia dell'evaporatore, minori fermi macchina non programmati e costi di manutenzione ridotti
Miscibilità ben definita e relazioni P-V-T con HFC, HFO, miscele HFO/HFC inclusi i refrigeranti classificati A1 e A2L	Garantisce un'elevata efficienza del sistema e un corretto ritorno dell'olio nei design dei sistemi di refrigerazione
Ottime proprietà di resistenza al carico e antiusura	Ridotta usura del compressore con conseguente riduzione dei costi di manutenzione
Elevato indice di viscosità ed assenza di cere (paraffine)	Eccellente fluidità a bassa temperatura, nessun deposito ceroso, ed una migliore efficienza dell'evaporatore
Bilanciamento miscibilità/solubilità ottimizzato	Versatilità di utilizzo in un'ampia varietà di combinazioni refrigerante/compressore

Applicazioni

Considerazioni sull'applicazione: Gli oli Mobil SHC Gargoyles 32 sono di natura igroscopica e occorre prestare attenzione per evitare l'assorbimento di umidità durante la movimentazione. Gli imballi devono essere chiusi ermeticamente quando non vengono utilizzati e si preferiscono imballaggi di piccole dimensioni per favorire la rotazione delle scorte. Il prodotto non deve essere trasferito in contenitori di plastica che possono consentire l'ingresso di umidità.

Mobil SHC Gargoyle 32 è raccomandato per i sistemi di refrigerazione in cui vengono utilizzati refrigeranti HFC, HFO e miscele HFO/HFC. La gamma di applicazioni va dalle applicazioni domestiche/terziarie (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria cosiddetto HVAC) alle applicazioni commerciali (conservazione degli alimenti, trasporti) e industriali (lavorazione degli alimenti, congelamento).

Mobil SHC Gargoyle 32 non deve essere utilizzato in sistemi ad ammoniaca (NH₃ / R-717).

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	ISO 32
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	31
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	5,6
Numero di acidità totale, mg KOH/g, ASTM D 974(mod)	0,02
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 5950	-57
Gravità specifica a 15,6°C, ASTM D 4052	0,99
Indice di viscosità, ASTM D 2270	129
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	271

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

07-2021

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

Presentazione di Mobil SHC Gargoyle 32 in Europa e in Russia

Breve riepilogo del progetto

Siamo lieti di annunciare l'introduzione del nuovo Mobil SHC Gargoyle 32 nella famiglia di prodotti per refrigerazione in Europa e in Russia.

Sarà introdotto in Europa, quindi in Russia, una volta completata la necessaria procedura di gestione del cambiamento nel cluster russo.

Analisi del mercato / Motivazione economica

L'olio POE per impianti di refrigerazione Mobil SHC Gargoyle 32 sostituirà il Mobil EAL Arctic 22 e il Mobil EAL Arctic 32.

Il Mobil EAL Arctic 22 CC continuerà a essere disponibile.

Applicazioni del prodotto

Per molte applicazioni (HVAC, commerciali, industriali) e per compressori di impianti di refrigerazione che utilizzano refrigeranti HFC/HFO, grazie all'eccellente versatilità e all'equilibrio ottimizzato di solubilità/miscibilità.

Attualmente abbiamo i dati di miscibilità e solubilità con i seguenti refrigeranti:
R-134a (HFC), R-410A (miscela HFC), R-455A (miscela HFC/HFO) e R-513A
(miscela HFC/HFO).

Il prodotto è consigliato per l'uso nei compressori Copeland come "POE-32" secondo le specifiche di Emerson Climate Technologies.

NON utilizzabile con CO₂ (R-744) o ammoniaca (NH₃/ R-717).

Tipo di modifica

Nuovo prodotto

Etichetta



Caratteristiche, vantaggi e approvazioni degli OEM/EB

Olio sintetico ad altissime prestazioni per impianti di refrigerazione destinato all'uso nei compressori che utilizzano refrigeranti HFC/HFO.

Canali

Tutti

Mercati

Cluster Europa, Russia

Confezioni e codici

Materiale	Descrizione	Paese
-----------	-------------	-------

156043	M-SHC GARGOYLE 32 PAIL 20L	Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Finlandia, Italia, Polonia, Norvegia, Svezia, Regno Unito
156045	M-SHC GARGOYLE 32 GSP 4X5L	Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Finlandia, Italia, Polonia, Norvegia, Svezia, Regno Unito

Tempi per l'implementazione

Aprile 2021

Informazioni su schede tecniche e schede di sicurezza

È disponibile la scheda MSDS; la scheda PDS sarà disponibile ad aprile.

Condividi questo articolo con un collega

E-mail

Questo articolo è stato utile?

Sì

No