



MOTUL 4100 PROTECT 10W-40

**Lubrificante per motori benzina e Diesel
Technosynthese®**

UTILIZZO

Lubrificante Technosynthese® specificamente studiato per auto recenti ad elevata potenza, equipaggiate con motori di grossa cilindrata, Diesel e benzina, aspirati o turbo, ad iniezione diretta od indiretta.

Adatto a tutti i tipi di carburante: benzina con o senza piombo, Etanolo, GPL, Diesel e biocarburanti.

Compatibile con i convertitori catalitici.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API PERFORMANCE SL/CF

MOTUL 4100 PROTECT 10W-40 fornisce maggiore protezione dai depositi per mantenere la pulizia del motore. La sua viscosità SAE 10W-40 è adatta alla maggior parte dei motori Diesel e benzina operanti in tutte le condizioni climatiche ed è formulato per ridurre il consumo di olio.

La specifica API SL è più stringente rispetto alla precedente API SJ in termini di resistenza all'invecchiamento (intervallo di sostituzione più esteso), richiede proprietà antiossidanti che mantengono la viscosità stabile evitando la formazione di morchie e depositi nel basamento, proprietà antiusura e potere disperdente, risparmio di carburante.

La base sintetica Technosynthese® utilizzata riduce la volatilità e fornisce un elevato potere lubrificante in grado di ridurre gli attriti e assicurare la resistenza anche alle alte temperature raggiunte nei motori di ultima generazione.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Prima dell'utilizzo, far sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità

10W-40

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL 4100 PROTECT 10W-40

Lubrificante per motori benzina e Diesel
Technosynthese®

Densità a 20°C		0.861
Viscosità a 40°C		92.7 mm²/s
Viscosità a 100°C		13.7 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	150.0
Pour point		-45.0 °C / -49.0 °F
TBN		6.1 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		232.0 °C / 450.0 °F