



MOTUL 510 2T

Lubrificante per motori 2 Tempi
Per iniezione olio o premiscelazione
Technosynthese® - Anti-fumo

UTILIZZO

Per tutti i tipi di moto, sportiva, fuori strada, enduro, quad e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi ad alte prestazioni ed elevato numero di giri.

Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione, per benzine con o senza piombo e per biocarburanti.

Compatibile con marmitte catalitiche.

Altre applicazioni: scooter, ATV.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD - 033MOT069

Lubrificante Technosynthese®, rinforzato con base sintetica, in grado di permettere un'ottima protezione del motore dall'usura. La base sintetica ad alto potere di combustione riduce il fumo e i depositi.

La specifica giapponese JASO Fx fa riferimento al superamento di quattro test al banco al fine di valutare il potere lubrificante, detergente, anti fumo e anti deposito. Il livello FD, il più alto della specifica JASO, garantisce un maggiore potere detergente, per una perfetta pulizia del motore, rispetto alla specifica JASO FC.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.



MOTUL 510 2T

Lubrificante per motori 2 Tempi
Per iniezione olio o premiscelazione
Technosynthese® - Anti-fumo

RACCOMANDAZIONI

	Visivo	Verde
Colore		
Densità a 20°C		0.857
Viscosità a 40°C		64.0 mm²/s
Viscosità a 100°C		9.6 mm²/s
Indice di viscosità		132.0
TBN		1.0 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		144.0 °C / 291.0 °F