

MOTUL**MOTUL 7100 20W-50 4T****Olio motore moto ad elevate prestazioni
Sport & Avventura
100% Sintetico - Estere****UTILIZZO**

MOTUL 7100 è un eccezionale olio motore che fornisce la massima protezione e le migliori prestazioni per tutte le applicazioni motociclistiche stradali e fuori strada.

Adatto per ogni tipo di motori 4 tempi ad elevate prestazioni, con o senza cambi integrati e frizioni a bagno d'olio e non. Perfetto per moto dotate di sistemi di post trattamento dei gas di scarico come marmitte catalitiche o sistemi di iniezione dell'aria allo scarico.

Formulato per le condizioni severe dell'utilizzo sportivo.

Altre applicazioni: ATV, UTV, SxS, moto d'acqua o motoslitte secondo le raccomandazioni di viscosità dei costruttori.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API SP

JASO MA2 (2023)

Caratteristiche e vantaggi

- Olio completamente sintetico con un'esclusiva tecnologia Estere combinata con un innovativo pacchetto di additivi antiusura per fornire
 - riduzione delle perdite da attrito interno del motore e miglioramento delle prestazioni generali,
 - forte resistenza del film di olio alle elevate temperature e alte velocità,
 - migliorata resistenza al taglio e conseguente eccellente protezione del cambio per l'intero intervallo di sostituzione.
- Contenuto ottimizzato di fosforo e zolfo per migliorare le condizioni operative del catalizzatore.
- Formulato per migliorare la risposta del motore, incrementare l'aderenza delle frizioni e la cambiata, resistenza e protezione alle alte temperature.
- La specifica API SP offre ulteriori vantaggi prestazionali inclusa la compatibilità con i sistemi di post trattamento, la stabilità all'ossidazione e il controllo dei depositi nelle più severe applicazioni moderne.
- La JASO (Japanese Automobile Standards Organization) ha sviluppato il proprio standard per oli motore 4 tempi moto, la JASO T903: 2023. Questa consiste di tre parti: prestazioni del motore, prestazioni della frizione, limiti fisico-chimici.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL 7100 20W-50 4T****Olio motore moto ad elevate prestazioni
Sport & Avventura
100% Sintetico - Estere**

La specifica JASO MA2 fornisce i più efficienti valori di attrito per permettere il miglior innesto della frizione in tutte le condizioni di guida.

RACCOMANDAZIONI

Intervali di sostituzione: fino a 16.000 km secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo. Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Rosso
Viscosità		20W-50
Densità a 20°C		0.856
Viscosità a 40°C		119.5 mm ² /s
Viscosità a 100°C		17.5 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C		4.6 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	162.0
Pour point		-30.0 °C / -22.0 °F
Punto di infiammabilità		246.0 °C / 475.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.