

MOTUL**MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30****Lubrificante per motori benzina e Diesel
Auto e veicoli Youngtimer & Modern Classic
Semisintetico multigrado****UTILIZZO**

Olio motore semisintetico multigrado formulato per veicoli Modern Classic & Youngtimer degli anni '70, '80 e '90, equipaggiati con motori 4 tempi, Diesel o benzina, aspirati o turbo, ad iniezione o a carburatore.

PRESTAZIONI**SPECIFICHE****API SL**

Olio motore semisintetico, Motul Classic Nineties 10W-30 è formulato con additivi detergenti di tecnologia moderna che si adattano perfettamente ai requisiti dei motori d'epoca (originali o rifatti), in grado di offrire protezione anche durante prolungati periodi di fermo.

Per adattarsi alle avanzate tecnologie dei motori dell'epoca, il prodotto è formulato con alti livelli di zinco (il contenuto di ZDDP è di circa 1800 ppm) e molibdeno (Moly) per bilanciare protezione e prestazioni nei motori aspirati o turbo di quel periodo storico.

La sua formulazione unica è rinforzata con una base sintetica per offrire eccellenti proprietà di scorrimento a freddo per prevenire le usure del motore all'avviamento.

Motul Classic Nineties 10W-30 possiede una moderna formulazione adatta alle esigenze dei motori d'epoca che utilizza una base sintetica resistente all'ossidazione che permette di mantenere stabile la viscosità e la pressione dell'olio oltre a generare un film d'olio extra resistente alle alte temperature.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: almeno una volta all'anno e da adattare in base al proprio utilizzo.
Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità

10W-30

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30****Lubrificante per motori benzina e Diesel
Auto e veicoli Youngtimer & Modern Classic
Semisintetico multigrado**

Densità a 20°C	0.867
Viscosità a 40°C	68.1 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C	10.3 mm ² /s
Indice di viscosità	138.0
Pour point	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	8.9 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	238.0 °C / 460.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.