



MOTUL SCOOTER POWER 10W-30 MB 4T

**Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter
100% sintetico - JASO MB - Basse Emissioni**

UTILIZZO

Sviluppato per motori 4 tempi di scooter e maxi-scooter di nuova generazione ad elevate potenze, di qualsiasi cilindrata, con o senza convertitore catalitico, senza frizioni a bagno d'olio.

Per tutti gli scooter con utilizzo urbano ed extraurbano.

Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con o senza etanolo, e bio-carburante.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API SN/SM/SL/SJ

JASO MB - M033MOT170

Lubrificante 100% sintetico, riduce gli attriti interni al motore, migliora l'efficienza meccanica.

Migliorata resistenza dell'olio per avere un'eccellente protezione alle alte temperature, particolarmente indicato per un utilizzo urbano: funzionamento a pieno carico per lunghi periodi e stop&go con difficoltà di raffreddamento.

La specifica JASO MB garantisce prestazioni ottimali dello scooter e risparmio di carburante. Rispetto alla JASO MA, la specifica JASO MB permette un reale risparmio energetico, diminuendo il consumo di carburante fino al 3% se comparato con un 20W-50 JASO MA e fino al 2% se comparato ad un 10W-30 JASO MA, in condizioni di utilizzo urbano con frequenti arresti e ripartenze.

Riducendo il consumo di carburante, il lubrificante JASO MB contribuisce alla riduzione della CO2 e permette una diminuzione delle emissioni inquinanti.

La viscosità 10W-30 è quella più richiesta nelle recenti applicazioni dei maggiori costruttori, soprattutto HONDA in alcuni modelli, e migliora le partenze a freddo riducendo l'usura del motore.

Volatilità molto bassa per ridurre il consumo di olio.

Offre pulizia del motore, proprietà detergenti e disperdenti, resistenza all'incremento di viscosità causato da incombusti prodotti dal motore. Elevata resistenza all'invecchiamento dell'olio.

Proprietà Anti-ossidanti, Anti-corrosione, Anti-schiuma.



MOTUL SCOOTER POWER 10W-30 MB 4T

**Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter
100% sintetico - JASO MB - Basse Emissioni**

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.
Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità	10W-30
Densità a 20°C	0.851
Viscosità a 40°C	72.8 mm ² /s
Viscosità a 100°C	10.8 mm ² /s
Indice di viscosità	141.0
Pour point	-34.0 °C / -29.0 °F
TBN	7.1 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	228.0 °C / 442.0 °F