

**MOTUL TRANSOIL 10W-30****Lubrificante per cambi con frizione a bagno l'olio Minerale****UTILIZZO**

Sviluppato per cambi con frizione a bagno d'olio integrata che utilizzano un olio diverso da quello del motore: scatola cambio separata dal carter del motore.

Per tutti i tipi di moto: da strada, trial, cross e enduro (2 tempi o 4 tempi), scooters, quad, ciclomotori, etc.

Consigliato nelle trasmissioni dove viene richiesto un olio motore SAE 10W-30 o un olio cambio SAE 80.

**PRESTAZIONI**

Facilità di cambio marcia.

Elevata resistenza del film lubrificante per la protezione degli ingranaggi.

Evita lo slittamento della frizione permettendo una maggior efficacia della trasmissione.

Proprietà disperdenti per mantenere puliti i dischi frizione.

Estrema pressione, anti-usura, anti-corrosione, anti-schiuma.

**RACCOMANDAZIONI**

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

**RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	10W-30
Densità a 20°C	0.871
Viscosità a 40°C	75.5 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C	12.1 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	153.0
Pour point	-32.0 °C / -26.0 °F
Punto di infiammabilità	231.0 °C / 448.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.