

AGIP Novecento lubrificante protettivo



APPLICAZIONI

AGIP Novecento lubrificante protettivo è specifico per autovetture d'epoca da esposizione o destinate a soste prolungate interrotte da brevi periodi di esercizio

La speciale tecnologia di additivazione impiegata conferisce al prodotto eccellenti caratteristiche protettive nei confronti della corrosione

AGIP Novecento lubrificante protettivo è idoneo per motori alimentati a benzina o Diesel

VANTAGGI CLIENTE

- Il prodotto è dotato di particolari proprietà antiruggine ed anticorrosive ed assicura un'efficace protezione delle superfici interne dei motori delle autovetture d'epoca soggette a periodi di sosta prolungati
- Le elevate proprietà detergenti e disperdenti consentono di contrastare efficacemente la formazione di lacche, morchie e depositi, oltre a mantenere liberi i segmenti, puliti i pistoni e in sospensione le sostanze che hanno la tendenza a depositarsi
- Il prodotto possiede una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare all'alterazione dovuta a fenomeni ossidativi
- Le sue caratteristiche antiusura assicurano una lunga durata degli organi in movimento e riducono in misura sensibile la necessità di manutenzione e revisione del motore
- Le proprietà antischiama del prodotto contrastano la formazione di bolle d'aria che potrebbero provocare interruzioni nella continuità del film lubrificante



AGIP Novecento lubrificante protettivo



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	890
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7.8
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	127
Viscosità a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6650
Punto di scorrimento	ASTM D 5950	°C	-24
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	230



eni