

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 3003 10W40 è un lubrificante sintetico multigrado formulato con olio base di alta qualità e additivi che garantiscono al prodotto prestazioni eccellenti in servizio su motori alimentati a benzina o diesel, aspirati o turbocompressi naturalmente, nelle autovetture e nei furgoni leggeri.

Questo prodotto offre i seguenti vantaggi principali:

- adatto alle basse temperature per consentire una rapida lubrificazione dopo l'avviamento a freddo,
- elevata resistenza all'ossidazione e protezione dall'usura per massimizzare la durata del motore,
- buone proprietà detergenti/disperdenti per il miglior controllo della fuliggine.

APPLICAZIONI

Xtreme 3003 10W40 è suggerito per l'uso in servizio tipico di motori a benzina e diesel che operano secondo le procedure di manutenzione raccomandate dai costruttori di veicoli.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

ACEA A3/B3
API SJ/CF
MB 229.1
VW 501.00/505.00

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 3003 10W40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE	-	10W-40
Densità @15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	860
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	13,95
Indice di viscosità	ASTM D 2270	145
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-30
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	220