SCHEDA TECNICA

IMBUT EP 150

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

IMBUT EP 150 è un prodotto intero a base di cloroparaffina ed agenti untuosanti, per operazioni gravose di stampaggio e imbutitura su acciai inox e legati ma può essere utilizzato anche su materiali non ferrosi. È adatto all'impiego su lamiere ad alto spessore di acciai inossidabili, acciai legati, al nichel, così come alluminio e leghe di alluminio.

VANTAGGI

• consente di ottenere ottime finiture superficiali.
• bassissima fumosità
• ottimo livello eco/tossicologico
• elevate proprietà antiruggine
• facilmente lavabile con i più comuni solventi e detergenti alcalini
• elevata stabilità
• lunga durata degli utensili da tranciatura e stampaggio

CONCENTRAZIONI INDICATIVE D'ESERCIZIO

Il prodotto si utilizza tal quale ma può essere eventualmente utilizzato anche come additivo per migliorare le prestazioni dei più comuni oli da taglio.
Può essere stoccato nell'imballo originale a temperature comprese tra circa + 5 °C e massimo 50 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dato	Metodo di prova	Unità di misura	Valore
Aspetto	-	-	Liquido omogeneo
Colore	ASTM D 1500	-	Paglierino
Densità a 15°C	ASTM D 1298	kg/dm3	1.180 ca.
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	150 ca.
Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	>200

O.L.E.A. OLI LUBRIFICANTI ED AFFINI S.r.l.
21020 Brunello (VA) - Via Campo di Maggio, 27/B
Tel. 0332.1888131 - Fax. 0332.1888132
R.E.A. VA 360424 - Cap. Soc. Euro € 14.670,00
C.F./P.IVA 00744480153
www.olea-lubrificanti.it

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ