

TRANCINOX

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

TRANCINOX è un prodotto intero a base di cloroparaffina stabilizzata a catena lunga, additivi antiruggine ed agenti untuosanti.

Indicato per operazioni gravose di stampaggio e imbutitura su acciai inox e legati ma può essere utilizzato anche su materiali non ferrosi. La sua speciale formulazione garantisce costanti prestazioni, bassa fumosità, elevata resistenza all'invecchiamento.

VANTAGGI

- consente di ottenere ottime finiture superficiali
- bassissima fumosità
- ottimo livello eco/tossicologico
- elevate proprietà antiruggine
- facilmente lavabile con i più comuni solventi e detergenti alcalini
- elevata stabilità
- lunga durata degli utensili da trancitura e stampaggio

CONCENTRAZIONI INDICATIVE D'ESERCIZIO

Il prodotto si utilizza tal quale ma può essere eventualmente utilizzato anche come additivo per migliorare le prestazioni dei più comuni oli da taglio.

Può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di sei mesi, a temperature comprese tra circa + 5 °C e massimo 50 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dato	Metodo di prova	Unità di misura	Valore
Aspetto	-	-	Liquido omogeneo
Colore	ASTM D 1500	-	Paglierino
Densità a 15°C	ASTM D 1298	kg/dm ³	1,25
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	400
Infiammabilità PM	ASTM D 92	°C	>200

