



PETRONAS

SCHEDA TECNICA
PARAFLU HT
CODICE PRODOTTO: 1684

IMPIEGO

Fluido refrigerante anticongelante concentrato, con proprietà anticorrosive a base di glicole etilenico, inibitori di corrosione di origine organica (OAT) ed agente amaricante.

SPECIFICHE

ASTM D 6210 Type 1-FF, IVECO 18-1830-A002 CTR N°1103.N02

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	GIALLO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	1,120 - 1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	8
RISERVA ALCALINA	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,7
P.TO DI EBOLLIZIONE (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
P.TO DI CRISTALLIZZAZIONE (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SCHIUMA A 88°C	ASTM D1881	cc	40
CORROSIONE IN VETRO	ASTM D 1384	--	SUPERA
COMPORTAMENTO ACQUE DURE	FIAT 50537	--	SUPERA

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

01/2019