



PETRONAS

SCHEDA TECNICA

URANIA LD7

CODICE PRODOTTO: 1353

IMPIEGO

Lubrificante per motori Diesel turbocompressi e aspirati di veicoli commerciali. URANIA LD 7 è stato sviluppato in collaborazione con IVECO per i nuovi motori destinati a superare le più avanzate normative ecologiche europee in ogni classe e potenza.

SPECIFICHE

SAE 15W-40, ACEA E5/E7, API CI-4,
IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I517.F06, MACK EO-N, MAN M3275-1,
MB-Approval 228.3, MTU OIL TYPE 2, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3, CAT ECF-1 Performance

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,885
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D445	cSt	104,0
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	14,3
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	>140
CENERI SOLFATATE	ASTM D874	%	1,35
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	> 210
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	11,2
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	< - 27
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	TRACCE/0
NUMERO ACIDITA'	ASTM D 974	mg KOH/g	1.9

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

03/2017