



PETRONAS

SCHEDA TECNICA
URANIA TURBO
CODICE PRODOTTO: 1332

IMPIEGO

Lubrificante per motori Diesel turbocompressi e aspirati di veicoli commerciali.

SPECIFICHE

SAE 15W-40, ACEA E2, API CF-4,
IVECO 18-1804 CLASSE T1, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I302.G04, Mack EOK 2 Performance,
MAN 271 Performance, MB 228.1 Performance, MIL-L-2104 F Performance,
MTU OIL TYPE 1 Performance, VOLVO VDS Performance

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,874
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	14,0
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	138
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	8,5
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	220
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	<-24
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

10/2017