



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 52013



Gonfiagomme omologato per uso pubblico con approvazione CEE. Dotato di serbatoio da 13 litri a carica automatica e manometro  $\varnothing$  80 mm

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Capacità serbatoio	13 l
Pressione max serbatoio	10 bar
Valvola di sicurezza tarata	10 bar
Manometro $\varnothing$ 50 pressione serbatoio	0 ÷ 10 bar
Pressione max utilizzo	7 bar
Manometro pressione utilizzo	0 ÷ 10 bar in dotazione al gruppo di gonfiaggio
Temperatura utilizzo	-20 ÷ +60 °C
Lunghezza tubo di gonfiaggio	1,2 m
Collegamento a valvola	doppia testina
Caricatore Automatico	art. 52020
Packing	N° 1 - 0,088 m <sup>3</sup>
Peso	8,8 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

