

AdBlue®

Il prodotto viene applicato come liquido di lavoro aggiuntivo nei sistemi di controllo delle emissioni SCR (Selective Catalytic Reduction) dei motori diesel. Il liquido riduce la concentrazione di pericolosi ossidi di azoto nei gas di scarico, è innocuo per la persona e l'ambiente. L'applicazione dei sistemi SCR sui motori diesel è necessaria per il raggiungimento degli standard ecologici di Euro 4, Euro5 ed Euro 6 sull'emissione di sostanze nocive.

CONFORME: ISO 22241-1; 2; 3. APPLICAZIONE: secondo le istruzioni di manutenzione del veicolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

IN CASO DI INGESTIONE: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se non si sente bene.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continua a sciacquare. Conservare in un luogo ben ventilato. Mantieni la calma.

Smaltire il contenuto/contenitore in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. In caso di urto di liquidi sulla superficie della carrozzeria, la carrozzeria deve essere lavata con acqua e i resti devono essere rimossi dalla superficie della carrozzeria.

Conservare a temperature comprese tra -5 °C - +25 °C.

Composizione: 32,5 % urea, acqua demineralizzata. Periodo di garanzia di conservazione -1- anno.

Specifiche

PARAMETER	VALUE	UNIT
CONTENUTO UREA	32,5 ± 0,7	% (m/m)
DENSITA' AT 20° C	1,0870 - 1,0930	g/cm ³
INDICE REFRATTIVITA' 20° C	1,3814 - 1,3843	-
ALCALINITA' COME NH ₃	Max 0,2	% (m/m)
BIURETO	Max 0,3	% (m/m)
ALDEIDE	Max 5	mg/kg
MATERIALE INSOLUBILE IN ACQUA	Max. 20	mg/kg
FOSFORATO (PO ₄)	Max 0,5	mg/kg
CALCIO	Max 0,5	mg/kg
FERRO	Max 0,5	mg/kg
RAME	Max 0,2	mg/kg
CROMO	Max 0,2	mg/kg
NICKEL	Max 0,2	mg/kg
ALLUMINIO	Max 0,5	mg/kg
MAGNESIO	Max 0,5	mg/kg
SODIO	Max 0,5	mg/kg
POTASSIO	Max 0,5	mg/kg
ZINCO	Max 0,2	mg/kg
ASPETTO	COME PER LO STANDARD	



SIALTECH S.R.L.

Via Pacinotti 8 c/d
30036 S. Maria di Sala (VE)

tel. +39 041 486455
Fax +39 041 486495

Sede legale

Via Pacinotti 8 c/d
30036 S. Maria di Sala (VE)

C.F. e P.IVA IT04280010275
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

info@sialtech.it

www.sialtech.it

sialtech@legalmail.it