

ANTIRUGGINE

PROTETTIVO ANTIRUGGINE SPRAY PER METALLI

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di oli e additivi antiruggine
Aspetto:	Liquido ambrato
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori. NON CONTIENE CFC
Resa di copertura:	50 mq
Resistenza a temperature:	130°C

CAMPI D'IMPIEGO

Industrie varie

DESCRIZIONE

Questo prodotto permette lo stoccaggio di stampi, pezzi finiti e/o parzialmente lavorati, preservandoli dalla ruggine anche in ambienti particolarmente umidi o soggetti agli agenti atmosferici. Copre ermeticamente le superfici interessate con un sottile velo di fluido protettivo.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire e spruzzare sulle superfici da proteggere da una distanza di ca. 30 cm e lasciare agire e polimerizzare all'aria.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml
Cartoni da 25 pezzi
Codice 10810/05



Data ultima revisione 25.11.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

