TECHNICAL DATA SHEET

CERAMSTAK

ANTIADESIVO A BASE CERAMICA - ***Nanotech***

CARATTERISTICHE

Base:	Ceramica micronizzata veicolo sintetico
Solventi:	Idrocarburi denaturati inodori
Aspetto:	Lacca secca bianca
Resistenza a temperature:	1500°C la ceramica micronizzata
Tempo di essiccazione:	5 minuti
Non contiene siliconi	

PROPRIETA'

- Resiste per molte ore lavorative
- Preserva le torce dall'usura
- Riduce i tempi di pulitura delle torce
- Rapida essiccazione
- Pratico: in formula spray
- Meno scarti di bombolette in quanto è da 500 ml.
- Economico: +25% di prodotto rispetto ai 400 ml
- Ottimo isolante elettrico
- Ottimo conduttivo termico
- Aumenta la produttività

CAMPI D'IMPEGO

Antiadesivo per torce di saldatura.
Studiato per: torce MIG/MAG, taglio laser e plasma, sistemi di saldatura automatica.
Lubrificante per superfici ad alte temperature

DESCRIZIONE

CERAMSTAK è un ottimo distaccante che previene l'adesione delle scorie di saldatura sull'ugello della torcia.
Dura per molte ore lavorative fino a 8, ed ha un potere distaccante superiore ai normali antiadesivi non siliconici perché resiste alle alte temperature.
E' anche un ottimo lubrificante, forma un film secco sottilissimo che migliora il rodaggio e previene l'attrito e riduce il logorio. Può essere usato per lubrificare I piani di lavoro, forni, rotaie di fonderie e in quei casi in cui si necessità di un lubrificante secco che resista ad alte temperature.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Applicare su superfici pulite, ben sgrassate e asciutte.
Agitare per almeno 1 minuto, durante l'applicazione agitare occasionalmente per mantenere omogeneo il prodotto.
Spruzzare il prodotto da una distanza di 15 cm circa depositando uno strato sottile.
Dopo l'uso capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi per evitare l'intasamento.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml
Cartoni da 12 pezzi
Codice 11611/05

Data ultima revisione 25.11.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.
® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

Siliconi Commerciale® SpA
Via Francia 4, 36053 Gambellara (VI) ITALY
Tel: +39 0444 649766
Fax: +39 0444 440018
email: info@siliconi.it
www.siliconi.it