

## RAME LUB

### GRASSO AL RAME SPRAY

#### CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di grasso minerale additivato con rame
Propellente:	Idrocarburi, denaturati inodori e atossici
Aspetto:	Grasso tixotropico ramato.
Resistenza a temperature:	200°C per il supporto oleoso, 700°C per la polvere di rame
Punto goccia:	<180°C
NON CONTIENE CFC	

#### PROPRIETÀ

- Protettivo antiusura per movimenti meccanici
- Previene il grippaggio
- Facilita lo sbloccaggio
- Previene l'ossidazione delle parti trattate.
- Lubrifica anche ad alte temperature
- Non cola

#### DESCRIZIONE

RAME LUB è un grasso spray al rame impiegato in tutte quelle applicazioni in cui si ha bisogno di lubrificare parti meccaniche sottoposte a alte temperature.

Le sue caratteristiche lo rendono adatto per i seguenti impieghi:

- Lubrificazione di componenti fortemente sollecitati e di filettature (per prevenire il grippaggio e facilitarne lo sbloccaggio);
- Particolarmente indicato durante il rodaggio di macchinari nuovi, cuscinetti, alberi motore, ingranaggi di macchine utensili, filettature di comando di macchine utensili, montaggio di elementi sterzanti, montaggio regolatori di motori bulloneria e rotaie di macchinari usati nei forni;

Il grasso al rame è quindi particolarmente indicato per la lubrificazione a temperature superiori a 700°C sino a 1000°C.

#### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.

Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 10 cm.

#### CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 12110/04

Data ultima revisione: 09.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

© indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

