

## SILICONE SPRAY

### DISTACCANTE LUBRIFICANTE SILICONICO SPRAY

#### CARATTERISTICHE

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Base:                                     | Fluidi siliconici puri al 100%              |
| Aspetto:                                  | olio trasparente                            |
| Propellenti:                              | Idrocarburi denaturari inodori, non tossici |
| Resistenza alla temperatura:              | da -40 a +260°C                             |
| Temperatura di infiammabilità del fluido: | > 320°C                                     |
| Rigidità dielettrica:                     | 10-20 KV/mm                                 |
| Conducibilità termica:                    | ca. 3,5x10 cal cm sec °C                    |
| Tensione superficiale:                    | 20-21 dine cm                               |
| <b>Non contiene CFC</b>                   |                                             |
| <b>Non contiene SOLVENTI</b>              |                                             |
| <b>Non unge e non macchia</b>             |                                             |



#### DESCRIZIONE

SILICONE SPRAY un silicone adatto per molte applicazioni:

**Antiadesivo**, distaccante per lo stampaggio di materie plastiche e gomma. Distaccante per resine, colle, adesivi. Non verniciabile.

**Scivolante e Lubrificante** universale, per : materiali in gomma e plastica, cavi, guarnizioni (non contenendo solventi, evita lo screpolamento della gomma), profilati, macchine da cucire, taglierine, filati, aghi, carta, stoffa, fogli di polietilene, meccanismi all'aperto, ecc.

**Antistatico** per piani di lavoro; evita l'adesione della polvere sui macchinari (taglierine, aghi, lame, ecc.) e permette lo scorrimento sui piani della carta, cartone, tessuti.

**Dielettrico** per circuiti elettrici e elettronici, condensatori e trasformatori.

**Idrorepellente e Protettivo** contro l'umidità e la corrosione degli agenti atmosferici: indicato come protettivo per circuiti elettrici esposti all'acqua, per ammorbidire i materiali in gomma ed evitarne la screpolatura, idrorepellente antiumidità per tessuti, pelle.

#### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

#### CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml

Bombola Aerosol Personalizzata 400/500 ml

Cartoni da 25 pezzi

Codice 10410/05

Data ultima revisione: 06.05.2021

**Ø ZDHC**  
Zero Discharge of  
Hazardous Chemicals

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

CERTIFIED QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM  
**CQY**  
CERTIQUALITY  
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFIED  
MANAGEMENT SYSTEM  
**ISO 14001**  
CERTIQUALITY  
IS MEMBER OF  
CISQ FEDERATION