

ZINCOSIL 430

ZINCO SPRAY BRILLANTE



CARATTERISTICHE

Componenti base:	zinco puro al 96-98% in veicoli sintetici aggrappanti (resine)
Purezza dei pigmenti:	> 98%
Aspetto:	Colore zinco grigio chiaro brillante
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori, non tossici. NON CONTIENE CFC
Spessore film secco:	20-40 µm micron (mezzo strati incrociati)
Potere coprente:	Elevato
Resa di copertura:	circa 120ml/m ² (mezzo strati incrociati)
Tempo essiccazione superficiale:	5-10minuti. (Rapida Asciugatura- Non cola)
Resistenza all'abrasione:	Molto buona
Taglio trasversale:	(DIN 53151 - ISO 2409) = GT0 / GT1
Resistenza a ossidazione:	Ottima
Resistenza temperature:	da -50°C a + 120°C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Elevato contenuto di zinco
- Non cola - Essicca rapidamente
- Potere coprente elevato
- Non contiene solventi clorurati
- Preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione per molto tempo.
- Resiste agli agenti atmosferici, al lavaggio, all'ossidazione della nebbia salina
- Può essere sovra-verniciata o lasciata come protezione finale.
- Forma un film elastico e compatto resistente all'abrasione
- Aderisce bene sui materiali su cui viene spruzzato
- Colore BRILLANTE come la galvanizzazione a caldo
- La bomboletta è dotata di un tasto erogatore 10°UP anti-goccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

DESCRIZIONE

Zinco spray particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare o zincare lamierino zincato, per zincare e proteggere dadi e bulloni che rimangono alle intemperie per lunghi periodi, per ripristinare il film di zinco su cancelli, porte, lamiere zincate.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso per almeno 1 minuto fino a quando la pallina all'interno è libera di muoversi. Durante l'applicazione, agitare il prodotto occasionalmente per mantenerlo omogeneo.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

CONFEZIONI

Codice 14511/04
Bombola Aerosol 400 ml
Cartoni da 12 pezzi

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.