



420 Frena-filetti medio smontabile

DESCRIZIONE

Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate. Può essere impiegato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi che forzati. Indicato per bloccare bulloni, dadi, viti e altri componenti filettati che prevedano un eventuale smontaggio con normali utensili. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli oli e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati agenti chimici.

PROPRIETA' FISICHE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Composizione | resina metacrilica anaerobica |
| Colore | azzurro |
| Rilevamento | fluorescente alla luce blu |
| Viscosita' (25°C-mPa.s) | 1.000 |
| Peso specifico (gr/ml) | 1,05 |
| Diam. max filetto/toller. max giunto | M 24 - 0,20 mm |
| Punto di infiammabilita' | > 100°C |
| Contenuto di solventi | nessuno |
| Stabilita' a magazzino 25°C | 2 anni |

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE

| | |
|---|------------------------------|
| Bulloni acciaio zincato M 10 x 20 qualità 8,8 altezza del dado 0,8 D. | |
| Tempo di manipolazione | 10 - 20 minuti |
| Tempo di indurimento funzionale | 1 - 3 ore |
| Tempo di indurimento finale | 5 - 10 ore |
| Momento torcente iniziale | 14-18 N. m |
| Momento torcente residuo | 5 - 8 N. m |
| Resistenza a scorrimento/taglio | 8,0 - 12,0 N/mm ² |
| Resistenza a temperatura | -55 / +150°C |

Sicurezza e manipolazione

Consultare la scheda di sicurezza

Confezione:

Flacone: 50 ml - 250 ml.

ST420/3 04/2010

Le informazioni e i dati qui contenuti si basano su documentazioni da noi ritenute attendibili. Ciò nonostante, prima di un'utilizzazione commerciale, sarebbe opportuno verificare l'idoneità dei prodotti ed accertarsi delle loro soddisfacenti prestazioni. I suggerimenti d'impiego da noi formulati non vanno intesi come un tentativo di violare eventuali diritti brevettuali di terzi. Schede sanitarie dei prodotti sono disponibili su specifica richiesta. Organizzazione di vendita su scala nazionale. Indirizzi a richiesta.