

MARTOL EP 8080 I



Stampaggio a freddo



Fluido speciale per tranciatura fine e stampaggio.

UTILIZZO

- Il **MARTOL EP 8080 I** è composto da basi speciali anche di natura sintetica e da additivi "Estreme Pressioni" che rendono questo prodotto idoneo per tutte le operazioni gravose di tranciatura fine.
- Il **MARTOL EP 8080 I** è utilizzato per le operazioni severe di tranciatura fine di pezzi in acciaio di medio/alto spessore con geometrie complicate.
- Il prodotto può essere applicato sia manualmente che con i comuni sistemi automatici di dosaggio.

VANTAGGI

- un velo di lubrificante di superiore tenacità
- una maggiore durata del filo di trancia
- assenza di emissione di fumi e nebbie d'olio nell'ambiente di lavoro
- massimo rispetto delle esigenze sanitarie degli operatori;
- facilità di rimozione in fase di decapaggio
- ottime capacità antiossidanti che consentono il riutilizzo del prodotto di recupero.

Caratteristiche tipiche

Metodi di prova	Determinazioni	MARTOL EP 8080 I
A vista	Aspetto	limpido
ASTM D-1500	Colore	L 1,0
ASTM D-4052	Densità a 20 °C	Kg/l 1,085
ASTD D-445	Viscosità a 40 °C	cSt 65-80
ASTM D-2783	Prova 4 Biglie - Carico di saldatura	Kg >800

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11 – 20134 Milano
01-12-2003
MARTOL EP 8080 I
1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.