



SFORMANTE PER IMPASTI CERAMICI

Fluido sformante per manufatti ceramici

IMPIEGHI

Distacco ceramica

- 1 MOLDOL 7/097 risulta particolarmente indicato per la sformatura da casseforme in metallo o miste metallo/plastica di manufatti ceramici.
- 1 Viene normalmente usato per la produzione di vasi e piatti o di elementi in ceramica per l'industria elettromeccanica

VANTAGGI

Facili distacchi

- 1 Il MOLDOL 7/097 è uno sformante messo a punto per migliorare le finiture dei manufatti in ceramica prodotti tramite stampaggio o trafilatura.
- 1 E' composto essenzialmente da una base petrolifera fluida severamente raffinata e **praticamente esente da idrocarburi aromatici**, che fa da supporto ad opportuni additivi atti a garantire, oltre a un facile distacco dei manufatti dagli stampi ed elevati standard qualitativi, anche notevoli economie d'esercizio.

Modalità di applicazione

- 1 Il prodotto può venire aggiunto all'impasto ceramico in ragione del 2,5-3%: in questo modo gli additivi presenti migliorano le finiture superficiali e, agendo da leganti per le polveri dell'impasto, evitano gli scarti per disgregazione in fase di cottura.
- 1 Può altresì essere applicato in maniera classica umettando gli stampi.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MOLDOL 7/097
Aspetto	A VISTA	-	LIMPIDO
Colore	ASTM D1500	-	L 0,5
Densità a 15 °C	ASTM D4052	Kg/L	0,832
Viscosità a 40 °C	ASTM D445	cSt	2,5
Punto di infiammabilità P.M.	ASTM D93	°C	78
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-30

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici.