

MULTIS EP 000



TOTAL



GRASSO

Grasso multiuso semifluido al sapone di litio per pressioni estreme.

APPLICAZIONI

**Grasso per ingranaggi chiusi
Sistemi di lubrificazione
centralizzata**

Raccomandazione

- **MULTIS EP 000** è stato specialmente concepito per la lubrificazione di ingranaggi chiusi. Può essere anche utilizzato in sistemi di lubrificazione centralizzata, dove si raccomanda l'impiego di un grasso avente grado NLGI 000.
- Tutti i sistemi di lubrificazione centralizzata che si trovano su camion, veicoli adatti a tutti i tipi di terreno impiegati in agricoltura, TP e nell'industria.
- Al momento dell'applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia.

SPECIFICHE

- ISO 6743-9 : L-XCBE 000
- DIN 51502 : GP000G-30

VANTAGGI

**Ottima pompabilità anche alle
basse temperature
Potere adesivo**

Assenza di sostanze nocive

- Ottima tenuta dello strato lubrificante. Prolungamento della durata di vita dei pezzi lubrificati.
- Grazie alle sue caratteristiche alle basse temperature ed alla sua consistenza lascia **MULTIS EP 000** possiede una notevole pompabilità.
- **MULTIS EP 000** è miscelabile con la maggior parte di altri addensanti convenzionali.
- Ottimo potere adesivo sui metalli.
- **MULTIS EP 000** non contiene piombo, né nessun altro metallo pesante considerato nocivo alla salute e all'ambiente.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	MULTIS EP 000
Addensante		-	Litio
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	000
Colore	visivo	-	Marrone chiaro
Aspetto	visivo	-	Liscio
Campo d'impiego della temperatura		°C	- 30 a 100
Penetrazione a 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1 mm	445 - 475
Pressione di deflusso 1400 mbar	DIN 51 805	°C	- 31
Punto di gocciolamento	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 160
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL ITALIA S.p.A.

Via Rombon, 11 - 20134 Milano

10-06-2008 (annulla e sostituisce la versione del 31-03-2004)

MULTIS EP 000

1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.