



Nevastane EP

DESCRIZIONE

Oli per ingranaggi adatti al contatto accidentale con alimenti.



APPLICAZIONI

- La formulazione di NEVASTANE EP, a base di oli minerali bianchi, oli sintetici e additivi ad alte prestazioni, offre eccellenti proprietà di pressione estrema, antiusura e antiossidante.
- Gli oli NEVASTANE EP sono consigliati per la lubrificazione di riduttori, cuscinetti a strisciamento e a rulli con carichi elevati nell'industria alimentare.
- Gli oli NEVASTANE EP sono adatti anche alla lubrificazione di numerose applicazioni nell'industria alimentare, come catene e nastri trasportatori.

SPECIFICHE

- La formulazione degli oli NEVASTANE EP è conforme al capitolo 21 del CFR FDA, 178.3570.
- Gli oli NEVASTANE EP sono registrati NSF H1:
 - NEVASTANE EP 100: No 146884
 - NEVASTANE EP 150: No 146886
 - NEVASTANE EP 220: No 146887
 - NEVASTANE EP 320: No 146888
 - NEVASTANE EP 460: No 146889
 - NEVASTANE EP 680: No 146891
 - NEVASTANE EP 1000: No 146885
- Gli oli NEVASTANE EP sono certificati Kosher, Halal e ISO 21469.

VANTAGGI

- Gli oli NEVASTANE EP sono consigliati in caso di potenziale contatto accidentale con prodotti alimentari. L'utilizzo di lubrificanti di manutenzione registrati H1 con NSF riduce al minimo i punti critici di controllo come richiesto dall'HACCP.
- Eccellente protezione antiusura e anticorrosione. Miscibile con i fluidi minerali.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito www.quick-fds.com.

31/07/2023 Rif. 00000000

- ISO 12925-1 CKD (intervalli cambio olio prolungati).
- DIN 51517-3 CLP.
- DIN 51554-2 - test FZG (A/8, 3/90°C) - Fase di fallimento > 12.
- ASTM D 4172 - Test 4 sfere - usura (diametro) - 0,3 mm.

RACCOMANDAZIONI

- Conservare il prodotto a temperatura ambiente
- Ridurre al minimo i periodi di esposizione a temperature superiori a 35°C
- Durata in magazzino: 5 anni dalla data di produzione (chiuso)

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	Nevastane EP:							UNITÀ	STANDARD
	100	150	220	320	460	680	1000		
Aspetto	Liquido chiaro e brillante								- A vista
Densità a 15°C	871	873	876	878	880	884	886	-	ISO 12185
Viscosità cinematica a 40°C	100	150	220	320	460	680	1000	mm ² /s	ISO 3104
Viscosità cinematica a 100°C	12.05	16.06	21.01	27.35	35.52	46.92	62.4	mm ² /s	ISO 3104
Indice di viscosità	111	112	113	114	116	118	122	-	ISO 3104
Punto di infiammabilità Cleveland (VA)	254	254	247	243	243	247	241	°C	ISO 2592
Punto di scorrimento	-15	-15	-18	-18	-21	-21	-24	°C	ISO 3016

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito www.quick-fds.com.