



Grasso PTFE spray Nevastane

DESCRIZIONE

Grasso bianco multiuso, certificato NSF-H1, ad alto contenuto di PTFE.

Tenere lontano da luce solare, polvere e umidità.

Durata in magazzino: 5 anni dalla data di produzione.

APPLICAZIONI

- Grasso minerale al gel di silice codex - grasso bianco per ambienti umidi
- Da utilizzare in tutti i tipi di industrie agroalimentari: Panetterie industriali, industrie lattiero-casearie, biscottifici, conservifici, mattatoi, ecc.
- In generale, utilizzare qualora sia necessaria una lubrificazione pulita (automotive, idraulica, ecc.)

ATTENZIONE

Data la natura del contenitore e la presenza di solventi:

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme.

Tenere al riparo dal calore e da temperature > 50°C.

Anche quando è vuoto, non forare o incenerire il contenitore.

VANTAGGI

- Grasso pulito
- Nessun punto di goccia
- Facile rimozione con solventi organici
- Gas propellente non infiammabile: CO₂.

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	Grasso PTFE spray Nevastane	UNITÀ	STANDARD
Colore	bianco	-	A vista
Aspetto	Butirroso	-	A vista
Penetrazione non lavorata a 25°C	265 - 295	0,1 mm	DIN ISO 2137
Punto di goccia	N/A (infusibile)	°C	ASTM D 566
Test 4 sfere - carico di saldatura	200	kg	ASTM D 2596
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10 a 180 (picco: 200°C)	°C	-

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito www.quick-fds.com.