



NEVASTANE XMF 2

DESCRIZIONE

Grassi EP multifunzione adatti al contatto accidentale con gli alimenti.



Nessun MOAH* (idrocarburi aromatici di origine minerale) nel nostro grasso

*** Test realizzati in un laboratorio esterno**

APPLICAZIONI

- **NEVASTANE XMF** è un grasso al complesso di alluminio con olio bianco che ha eccellenti proprietà di pressione estrema e antiruggine in un'ampia gamma di temperature.
- La gamma **NEVASTANE XMF** è inoltre altamente resistente al dilavamento e alle alte velocità.
- I grassi **NEVASTANE XMF** sono consigliati per la lubrificazione di macchine per la lavorazione di alimenti e bevande che operano in condizioni gravose come ingranaggi e cuscinetti soggetti a carichi, aggraffatrici, macchine di riempimento, trasportatori, miscelatori.
- I grassi **NEVASTANE XMF** presentano un ampio intervallo di temperatura di esercizio: Da -20°C a +150°C.

SPECIFICHE

- ISO 6743-9 : L-XBDFB2.
- DIN 51502: KP2N-20

VANTAGGI

- I grassi **NEVASTANE XMF** sono consigliati in caso di potenziale contatto accidentale con prodotti alimentari. L'utilizzo di lubrificanti di manutenzione registrati H1 con NSF riduce al minimo i punti critici di controllo come richiesto dall'HACCP.
- Eccellente protezione contro la corrosione.
- Ottima resistenza all'acqua e al vapore ed eccezionale adesione alle superfici metalliche.
- Proprietà di pressione estrema superiori

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com

APPROVAZIONI

- La formulazione di **NEVASTANE XMF** è conforme al capitolo 21 del CFR FDA, 178.3570.
- I grassi **NEVASTANE XMF 2** sono registrati NSF H1: No 146188
- I grassi **NEVASTANE XMF** sono certificati Kosher e Halal e certificati ISO 21469.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITÀ	NEVASTANE XMF 2
Sapone/addensante	-	-	Complesso di alluminio
Colore	A vista	-	Beige chiaro
Aspetto	A vista	-	Liscio, omogeneo e leggermente appiccicoso
Grado NLGI	ASTM D 217	Grado	2
Intervallo temperatura di esercizio	-	°C	Da -20°C a +150°C
Penetrazione a 25°C	ASTM D 217	0,1 mm	265-295
Punto di goccia	IP 396	°C	>245
Test 4 sfere - usura	ASTM D 2266	mm	<0,6
Test 4 sfere - carico di saldatura	ASTM D 2596	kgf	315
Tipo di olio base	-	-	Olio minerale bianco (con polimeri)
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104	mm²/s	120

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com