Lubricanti – Oli per Trasmissioni – Settore Automotive

Versione: **279/02**

Valvoline™ Gear Oil 75W

Olio interamente sintetico per ingranaggi multi-veicolo.
Olio leggero da ingranaggi EP idoneo per cambi e transaxle dove il costruttore specifica un lubrificante GL-4 SAE 75W.

Valvoline Gear Oil 75W offre una straordinaria protezione e lubrificazione delle trasmissioni automatiche su un'ampia gamma di temperature.

Livelli Prestazionali
API: GL-4, GL-4 sintetico, GL-3, GL3 sintetico
BMW MTF LT-3
Ford WSS-M2C 186-A
Ford WSS-M2C 200-D2
GM 1940004/ 19259104 (BOT 303)
GM 1940764
VW G 052 171, G 052 178
VW G 052 527 A2
VW G 052 726, G 055 726
VW G 060 726, VW G 070 726 A2

Applicazioni

Idoneo per cambi manuali e transaxle di autovetture, furgoni e autobus quando il costruttore consiglia un olio di trasmissione GL-4 con viscosità SAE 75W.

Uso valido in circostanze molto fredde.

Caratteristiche & Vantaggi

Protezione superiore
Protezione superiore contro l'usura, anche in condizioni di lavoro pesanti.

Additivi avanzati
Gli additivi moderni assicurano protezione da corrosione, ossidazione, formazione di schiuma e depositi.

Resistenza a guasti
Oli di base sintetici e un insieme altamente equilibrato di additivi evitano guasti e grippaggi anche dopo un uso prolungato.

Proprietà di economia carburante
La lubrificazione più regolare contribuisce ad una migliore economia di carburante. La maggiore circolazione dell'olio garantisce un migliore raffreddamento, con conseguenti risparmi di carburante.

Viscosità stabile e costante
Eccellenti proprietà di viscosità-temperatura anche a temperature molto basse. Viscosità altamente stabile con benefici multigrade a lungo termine.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

Keeping the world moving since 1866™
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi di Valvoline visitate **www.valvolineeurope.com**

Proprietà Tipiche
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

Valvoline Gear Oil	
Viscosità SAE	75W
Viscosità, mm^2/s @ 100 ºC. ASTM D -445	6.1
Viscosità, mm^2/s @ 100 ºC. Dopo la perdità di viscosità (CEC: L-45-T-93).	Mantenimento del grado
Viscosità, mm^2/s @ 40 ºC. ASTM D -445	33.0
Indice di viscosità ASTM D -2270	134
Viscosità, mPa.s -40 ° C. ASTM D -5293	< 150.000
Punto di Scorrimento, ºC ASTM D -5949	-42
Peso Specifico @ 15.6 °C. ASTM D -4052	0,851
Punto di infiammabilità, COC, ºC. ASTM D -92	194

Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute & Sicurezza
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet **http://sds.valvoline.com**

Proteggere l'ambiente
Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccagigo esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 279/01

™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2023

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS