

## Lubrificanti Grassi

Versione: 626/01

# Valvoline™ Marine Calcium 2

**Grasso lubrificante molto adesivo ad alte prestazioni che resiste al lavaggio dell'acqua e previene ruggine e corrosione. Il prodotto ha buone proprietà di resistenza all'usura e contiene titanio.**

Valvoline Marine Calcium 2 è un grasso lubrificante addensato con Calcio Anidrico, formulato con olio di base minerale ad alta viscosità e rafforzato con titanio. Il prodotto assicura eccellente capacità di carico, ottime proprietà di prevenzione di corrosione e caratteristiche superiori di aderenza, che sono essenziali per la completa protezione di impianti marini.

### Livelli Prestazionali

|            |           |
|------------|-----------|
| DIN 51502: | KP2G-15   |
| ISO 6743:  | L-XBBHB 2 |

### Applicazioni

E' particolarmente adatto per applicazioni marini e altre a carichi pesanti che richiedono aderenza superiore e eccellente resistenza all'acqua.

Cuscinetti in condizioni di lavoro umide.

## Caratteristiche & Vantaggi

### Protezione superiore

Valvoline Marine Calcium 2 protegge da ruggine e da corrosione e possiede ottime proprietà di stabilità all'ossidazione. Il grasso offre buona stabilità meccanica e eccellente resistenza all'acqua in modo di assicurare buona aderenza, anche in applicazioni marine con pressioni elevate.

### Prestazioni superiori

Il prodotto lubrifica e protegge anche in condizioni più gravosi, quali quelle umide e bagnate. In presenza di acqua, è mantenuta una buona pellicola lubrificante.

### Applicazioni multifunzionali

Valvoline Marine Calcium 2 è stato sviluppato per un'ampia gamma di temperature e alte velocità in applicazioni marine. Il prodotto resiste a temperature superiori rispetto ai grassi Calcium 2 convenzionali.

### Condizioni di lavoro gravose

Il prodotto è utilizzabile anche in condizioni di lavoro sfavorevoli quali l'estrazione mineraria.

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



## Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi di Valvoline visitate [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

| Marine Calcium 2                                 |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Grado NLGI                                       | 2                                  |
| Addensante                                       | Calcio anidrico                    |
| Colore                                           | Bianco                             |
| Qualità Tattile                                  | Liscio, molto adesivo, appiccicoso |
| Densità 20 °C                                    | 0,92                               |
| Temperatura di applicazione °C                   | da -15 a +100                      |
| Viscosità dell'olio, mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C  | 460                                |
| Punto di gocciolamento, °C                       | 145                                |
| Carico di saldatura a 4 palline, kg              | 200                                |
| Lavamento in acqua @ 80 °C                       | 2%                                 |
| Corrosione di Rame                               | 1b                                 |
| Perdita di grasso in esercizio dei cuscinetti, % | 2                                  |

**Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa**

™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2017

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.

## Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://msds.valvoline.com>

## Proteggere l'ambiente

Smaltire oli e grassi esausti tramite un centro di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

## Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce –