Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: **033/09**

MaxLife™ Motor Oil SAE 5W-40

Olio motore interamente sintetico di alta qualità con formulazione unica per estendere la durata del motore. L'olio motore MaxLife è formulato appositamente per motori con un chilometraggio più elevato. Additivi speciali combattono le cause principali dei guasti del motore e contribuiscono a ridurre il consumo di olio.
MaxLife prolunga la vita utile dei motori.

Livelli Prestazionali
ACEA A3/B3, A3/B4
API: SN/CF
Renault RN0700/0710
Idoneo per utilizzi in applicazioni ove Volkswagen 50200/50500 o MB-229.3 sono specificati.

Applicazioni

Per motori a benzina, diesel e LPG di vetture, furgoni di consegna, veicoli commerciali leggeri. minibus, camper.

Idoneo per motori diesel ad iniezione diretta (Volkswagen DID test).
Sviluppato in particolare per motori moderni con chilometraggio elevato.

Caratteristiche & Vantaggi

Massimizza la durata del motore
Una formulazione unica con additivi esclusivi che combattono tutte le cause principali dei guasti dei motori, perdite, depositi, fanghi e attrito. Gli oli motore MaxLife sono formulati per aumentare la durata del motore.

Ampia gamma di applicazioni in veicoli
Formula specifica di elevata qualità idonea per un'ampia gamma di veicoli ad elevato chilometraggio.

Prestazioni di avviamento a freddo
Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Massimo controllo dei depositi
Agenti di pulizia aggiuntivi riducono i depositi dannosi frequentemente presenti nei motori a chilometraggio elevato.

Pulizia del motore
Grazie all'uso di detergenti additivi, i motori ad elevato chilometraggio sono mantenuti puliti e in buone condizioni. Supera i limiti ACEA A3/B3 per la pulizia del pistone nel test motore Volkswagen TDI.

Protezione contro l'usura
Una resistente pellicola di olio fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

Ridotto consumo di olio
Condizionatori speciali mantengono le tenute in buone condizioni. Ciò contribuisce a ridurre o persino prevenire il consumo di olio nei motori ad elevato chilometraggio.

intervalli proloungati di cambio olio
Formula a lunga durata per intervalli lunghi di cambio olio.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

Keeping the world moving since 1866™
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi di Valvoline visitate **www.valvolineeurope.com**

Proprietà Tipiche
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

MaxLife Motor Oil	
Viscosità SAE	5W-40
Viscosità, mm^2/s @ 100 ºC. ASTM D-445	13.7
Viscosità, mm^2/s @ 40 ºC. ASTM D-445	81
Indice di viscosità ASTM D-2270	173.6
Viscosità, mPa.s –30 °C. ASTM D-5293	5633
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10.6
Punto di Scorrimento, ºC ASTM D-5949	-39
Peso Specifico @ 15.6 °C. ASTM D-4052	0.852
Punto di infiammabilità, COC, ºC. ASTM D-92	224

Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute & Sicurezza
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet **http://sds.valvoline.com**

Proteggere l'ambiente
Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccagigo esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 033/08

™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2023

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS