INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: **044/05**

SynPower™ ENV C1 SAE 5W-30

Olio motore interamente sintetico di prima qualità. Formulato per prestazioni e protezione superiori in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Approvazioni
Jaguar Land Rover STJLR 03.5005
Livelli Prestazionali
ACEA C1
Consigliato per il cambio olio in garanzia quando è specificato Ford WSS-M2C934-B.
Compatibile con:
Land Rover*
Jaguar*
Mitsubishi*

* consultare il manuale dell'utente prima dell'uso

Applicazioni

Per motori diesel in vetture o veicoli commerciali leggeri con filtri a particelle diesel (DPF) e motori a benzina con sistemi catalizzatori a tre vie (TWC).

Idoneo per a motori Land Rover, Jaguar, Mitsubishi ed altri quando è consigliato un olio motore ACEA ACEA C1. Si invita a consultare il manuale del proprietario prima dell'uso.

Caratteristiche & Vantaggi

Massima protezione e prestazioni
L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Controllo di depositi
Additivi speciali impediscono la formazione di fanghi e depositi nocivi all'interno del motore.

Pulizia motore
Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

Ottimizzato per sistemi di controllo delle emissioni
Concepito appositamente per l'utilizzo con sistemi di controllo delle emissioni quali DPF (Filtro Particolato Diesel) e sistemi TWC (catalizzatori a tre vie).
Il basso livello di SAPS prolounga la vita utile del sistema di controllo delle emisisoni.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo
Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Protezione contro l'usura
Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Keeping the world moving since 1866™
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi di Valvoline visitate **www.valvolineeurope.com**

Proprietà Tipiche
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower ENV C1 Motor Oil	
Viscosità SAE	5W-30
Viscosità, mm^2/s @ 100 ºC. ASTM D -445	10
Viscosità, mm^2/s @ 40 ºC. ASTM D -445	55
Indice di viscosità ASTM D -2270	169
Viscosità, mPa.s –30 °C. ASTM D -5293	< 6400
TBN, mg KOH/g ASTM D -2896	8,1
Punto di Scorrimento, ºC ASTM D -5949	-42
Peso Specifico @ 15.6 °C. ASTM D -4052	0,851
Punto di infiammabilità, COC, ºC. ASTM D -92	216

Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute & Sicurezza
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet **http://msds.valvoline.com**

Proteggere l'ambiente
Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccagigo esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 044/04

™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2019

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS